

艾默生ups不间断电源的型号和产品规格

产品名称	艾默生ups不间断电源的型号和产品规格
公司名称	奥默生工程技术（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号院3号楼3层1单元307-A
联系电话	18753082525

产品详情

艾默生UPS电源-Adapt系列1-20KVA 系列（****）

艾默生UPS电源--iTrust Adapt 1-20kVA

UPS采用[模块化设计](#)

，可以根据需求装配为塔式或机架式

，兼容单进单出和三进单出，[额定输出功率](#)

分别为：1KVA、2KVA、3KVA、5KVA、10KVA、16KVA、20KVA

艾默生UPS电源-iTrust UH31三进单出10 - 20KVA系列 艾默生UPS电源--iTrust UH31系列UPS为三进单出型（三相输入，单相输出）智能高频在线式交流不间断电源系统，共有三个规格，额定输出容量分别为10KVA、15KVA、20KVA；

艾默生UPS电源--iTrust UL33系列UPS为三进三出型（三相输入，三相输出）全数字在线式智能交流不间断电源系统，共有四个规格，单机[额定输出功率](#)

分别为：20KVA、30KVA、40KVA、60KVA.可4台机器直接[并联运行](#)；

艾默生UPS电源-室外型1KVA、2KVA系列

艾默生UPS电源--室外型智能高频[在线式UPS](#)是在iTrust UH11系列基础上特别根据室外通信/网络设备使用需求推出，共有UH11-0010LC、UH11-0020LC/GU1500两个型号；

艾默生UPS电源--Hipulse系列UPS为三进三出型（三相输入、三相输出）在线式智能交流不间断电源系统，共有九种规格，单机额定输出功率分别为：80KVA、120KVA、160KVA、200KVA、300KVA、400KVA、500KVA、600KVA、800KVA，可6台机器直接并联运行。

艾默生系列

有源滤波器

艾默生

有源滤波器是我司推出的新一代有源滤波器产品，在产品可靠性、谐波补偿性能和使用维护界面方面具有非常优异的特点。可以在客户对[谐波电流](#)要求比较高的场合用于配套我司UPS或者对客户机房谐波电流进行治理。

Hipulse-NXL系列大型UPS

Hipulse-NXL系列大型UPS为三进三出型(三相输入，三相输出)在线式智能交流不间断电源系统。

APL系列高频UPS

APL系列UPS为三进三出型(三相输入、三相输出)在线式绿色智能交流不间断电源系统，目前有4种规格，单机额定功率分别为：250KVA、300KVA、400KVA、500KVA，可实现6台并联运行。主要适用于大型IDC/EDC机房、银行保险证券结算中心/各省分行数据中心、通信枢纽中心网管系统/计费系统、广电数字转播///媒体、政府、税务、教育、医疗、卫生和社保系统。

HipulseU系列工频UPS

Hipulse
U

系列
UPS为三
进三出型(三相输

入，三相输出)在线式智能交流不间断电源系统，共有五种规格，单机[额定输出功率](#)分别为：80kVA、100kVA、120kVA、160kVA、200kVA、300kVA、400kVA，可6台机器直接并联运行。

Paradigm NXr系列高频UPS

Paradigm

NXr智能[在线式UPS](#)是艾默生

网络能源*新推出的新一代三进三出型全数字在线式智能交流不间断电源系统，包含30kVA、40kVA、60kVA、90kVA、100kVA、120kVA、160kVA、200kVA等八个型号，可4台机器直接并联运行。

APM系列模块化UPS

APM

智能IDC动力系统是艾默生

集40余年大功率UPS生产经验，业内领先的IDC动力保障和智能供电管理技术，全新推出的新一代一体化IT机房不间断供电及智能[配电管理系统](#)。

iTrust UL33系列工频UPS

iTrust UL33系列UPS为三进三出型(三相输入，三相输出)全数字在线式智能交流不间断电源系统。可8台机器直接并联运行。主要适用于中小型数据机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统、工业生产装置、实验、测试仪器与设备。

US11T+系列单相UPS

US11T+系列单相UPS

提供优异电气
性能，友好直观的操作界面

，对您设备的保护一步到位，满足您对高可靠及[高可用性](#)的全面要求；紧凑、时尚的外观设计，轻松匹配您的设备环境；长延时机型的提供满足[供电质量](#)不佳地区对大容量电池的需求和管理。

ITA系列UPS

ITA 1-20kVA

UPS是[艾默生网络能源有限公司](#)

开发的智能化在线式正弦波不间断电源系统，可为用户的精密仪器设备提供可靠、优质的交流电源，采用[模块化设计](#)

，可以根据需求装配为塔式或机架式，兼容单进单出和三进单出，适用于[小型计算机](#)中心、网络间、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备的交流供电。

[IPC](#)系列一体化交流不间断电源

IPC系列一体化交流不间断电源是[艾默生](#)

网络能源公司在UH11系列基础之上特别根据室外通信/网络设备使用需求推出的新一代专业UPS产品。该系列共有三个规格，额定输出容量分别为1kVA、2kVA和3kVA。可以应用在通信，广电，航空等领域的室外型工作设备的供电。

NXf系列UPS

NXf系列高性能UPS（10~20KVA）是[艾默生](#)

网络能源*新推出的新一代三进单出型全数字在线式智能交流不间断电源系统，适用于各种单相负载及其它应用环境。包含10kVA、15kVA、20kVA三个型号。可6台机器直接并联运行。主要适用于小型数据中心、通信机房、计费中心、精密控制室、过程控制中心。

NXe系列UPS

NXe艾默生系列高性能UPS（10~30KVA）是支持“柔性”架构的新一代UPS精品，实现**投资价值，适用于各种负载及各种应用环境。包含10kVA、15kVA、20kVA、30kVA四个型号。可6台机器直接并联运行。主要适用于中小型数据机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统。

Synergy i3100 UPS

[艾默生](#)

集多年UPS设计制造经验，结合*先进的控制技术和电子电力转换技术开发，专用于电力、石油、化工、钢铁、冶金等工业领域的三进单出型工频UPS产品，优秀的应对工业领域灰尘、酸雾、高低温、干燥或过湿等恶劣环境问题。

iTrust Industry系列 UPS

[艾默生网络能源有限公司](#)新推出iTrust Industry UPS向您提供设计先进、易于操作和便于维护的、高品质的UPS电源。本机型是可直接与用户现有的220伏蓄电池供电系统相匹配使用的三相380伏输入，单相220伏输出的大功率不间断电源。包含30kVA、40kVA、60kVA、80kVA四个型号。

UH31系列UPS

UH31系列UPS为三进单出型(三相输入，单相输出)智能高频在线式交流不间断电源系统，共有三个规格

输入频率范围

输入功率因数

电池

电池类型

充电能力

标机电池后备时间

电池模块型号

电池模块规格

输出参数

额定功率

额定稳定度

频率稳定度

输出电压波形畸变率

负载*大峰值因数

阶跃型负载能力

输出方式

过载能力(% 额定负载)

系统参数及标准

变换类型

能否实现并机

安装方式

整机效率

切换时间

噪声

语言

是否有LCD显示

安规

电磁兼容

浪涌保护

防护类型

体积W*D*H(mm)

主机净重

保修

通信及管理

接口类型

管理软件

环境参数

运行温度

相对高度