

扁平电缆，柔性扁平电缆，扁平拖链电缆

产品名称	扁平电缆，柔性扁平电缆，扁平拖链电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

扁平电缆一般用于井下矿井，冶金，电力，码头，室内外仓库和露天贮料场、传输机械、行车、翻车机、斗轮机、升降机、天车和各种探伤设备、起重机、轻轨吊等复杂恶劣环境且长时间高负荷工作下的设备移动使用。扁平电缆，柔性扁平电缆，扁平拖链电缆，上海科邦特种电缆厂。

扁平电缆性能：

抗拉、抗撕裂、耐油性、耐磨性、耐寒性、耐候性、柔软性、耐弯曲、耐寒零下40度。在工业环境中做连接控制,干燥或潮湿的室内环境可以使电缆。扁平电缆，柔性扁平电缆，扁平拖链电缆，上海科邦特种电缆厂。可以多根电缆，重复绑定使用，比圆形电缆，弯曲半径小，所需空间小，寿命更久。

扁平电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 5标准

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

颜色：分色或黑色数字白色号码编号,符合EN50214标准

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

扁平电缆技术参数：

工作电压 U_0/U ：0.6/1kV

测试电压：3000V

绝缘电阻：10M /km (20)

弯曲半径：固定安装：6*D

移动安装：10*D

使用温度：-45 ~120

阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

符合认证：CE RoHS