

# 室外光缆直熔箱防水安装

产品名称	室外光缆直熔箱防水安装
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:光缆直熔箱 材质:ABS、SMC、冷轧板
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

室外光缆直熔箱防水安装、现如今，各种通信设备【光缆直熔箱、电信光缆直熔箱、移动光缆直熔箱、广电光缆直熔箱】在人们的日常生活中所扮演的角色越来越重要，为我们的生活带来了更多的舒适与便捷，优质家居生活也完全可以通过购置一些高品质的通信设备光缆直熔箱来实现，将光缆直熔箱进行合理的搭配，就可以让家变成温馨的小天地，提升生活品质立竿见影。那究竟该如何选择呢？笔者就为大家带来一套实惠好光缆直熔箱，希望您为您在选购通信设备时带来一些帮助！

光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

12芯16芯24芯32芯36芯48芯光纤分纤盒光缆分纤箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一代产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是ODN网络中重要的光接入点设备。

特点：1. 适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。

2. 模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

3. 分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

4. 系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

5. 皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

6. 工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。配线.光缆熔接

7. 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；

8. 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；

9. 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；

10. 熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；

11. 熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”

12. 进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；

13. 固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

2主要特点：

1、箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

2、门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

3、工作温度：-30~+60度 储存温度-40~+60度

4、具有临时尾纤存储区域

5、支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

6、大气压力：70Kpa-106Kpa

7、光电性能：插入损耗 0.2dB 附加损耗 0.2B

8、回波损耗 45dB 附加损耗 5dB

9、插拔耐久性寿命>1000次

10电气性能：绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

11.抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

### 3适用性指标:

- 1、标称工作波长850nm\1310nm\1550nm；
- 2、光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范；
- 3、光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范；
- 4、前面操作，安装迅速方便；
- 5、分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护；
- 6、配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装4台1：4/1：8插片式PLC分光器；
- 7、在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续；

### 安装箱体：

- 1.在墙上选取箱体的安装位置，做好螺钉安装位的标记，标记位置参考下图尺寸（单位：mm），墙壁的强度和厚度能够满足承重和鱼形塑胶膨胀管的安装要求。
- 2、在墙上标记位置按图钻孔(4- 8，清理完孔内灰尘后，敲入鱼形塑胶膨胀管（随机附件），敲入深度以膨胀管全部进入孔内为准，装上盒子并用M4自攻螺丝（随机附件）固定好。在挂墙后稍微摇晃箱体，确定光分路器一体化箱被固定稳当。

### 四、布线操作说明：

- 1、将光缆从箱体左侧的橡胶片内穿入，根据实际情况光缆可选择上进或下进。开剥光缆时加强芯应留长度为90mm左右(用于光缆固定端到加强芯固定装置)。带护套的光纤长度应留1.8米+光缆开剥端到熔纤盘距离(可根据实际情况变)。
- 2、如光缆需要掏接时，可将光缆的外皮剥开，经过盒内固定和盘绕后直通，把需要分歧部分的光纤切断，与穿入分歧光缆内的光纤熔接后分歧。在箱体的进缆口处的光缆护圈可以切开，以保证配线光缆能够方便进出。
- 3、将光纤清洁，0.25mm的裸纤穿过光纤保护套管到熔纤盘，带松套的光纤用缠绕管保护到熔纤盘。光缆开剥处缠绕PVC绝缘胶布。将光缆加强芯插入加强芯孔固定，用喉箍固定光缆到光缆固定件上。接地孔在箱体左侧壁上。将带保护管的光纤在熔纤盘内熔接。出光缆从左侧出，出皮线缆从右侧出，用附件中的防水接头固定。

宁波品悦始终以“品质、服务”为指导方针，“团结、务实、开拓、创新”为精神，坚持“

质量就是生命，服务就是灵魂”的原则，树立“客户在我心中,质量在我手中”的理念，不断追求高品质、效益、高科技的发展领域，以的生产技术和严谨的科学管理来打造的产品。

ODF光配系列：光纤配线柜系列、光纤入户产品、线路用产品、光无源器件等通讯产品。

ODN光通信箱体系列：光缆交接箱系列、光缆分光箱系列、光纤分纤盒系列、光缆分纤箱系列、光分路器箱系列、三网合一箱系列、光缆接头盒系列、光缆终端盒系列、ODF单元箱系列、ODF一体化熔纤盘系列、光纤入户信息箱等通讯产品。

FTTH光纤入户接续系列：光纤快速连接器、光纤冷接子、FTTH保护盒、光分路器、碟型光缆、光纤信息面板、综合布线系列、施工工具等通信产品。

铜缆布线系列：MDF总配线架系列、总配线架、报安排、测试排、保安单元、MODF光纤配线架系列、MODF光纤配线架、MODF光纤总配线架、MODF三网合一光纤配线架、DDF数字配线架系列、数字配线架【8-20系统】、弱电综合布线系列、配线架、理线架、跳线架、网络模块、信息面板、模块、音频配线架等通讯产品。

品悦产品已遍布全国二十多个省、市和自治区，产品主要销往中国、西欧、印度、巴基斯坦、伊拉克、东南亚、中东等国家和地区。客户来自于电信、网通、移动、电力、卫通、广电等各个领域。

品悦通信以稳定的产品质量、科学的管理，诚实守信、重誉创优。愿与海内外各界朋友真诚合作，携手参与市场竞争，开拓国内外通信设备市场、加快我国通信事业的快速发展。

品悦秉承客户至上,真实诚信的理念,让您在品悦得到满意的服务。  
您的满意，是对我们付出的肯定，是我们不断前进的动力。