

# 生物质锅炉滨州经营部

产品名称	生物质锅炉滨州经营部
公司名称	淄川经济开发区恒升锅炉厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市淄川经济开发区恒升锅炉厂贾村
联系电话	0533-5419501

## 产品详情

### 商品描述：

#### 一、设备组成：

该生物质锅炉是由螺旋输送装置、生物质喷吹装置、锅炉、循环二次配风系统、脱硫除尘装置等组成。

#### 二、工作原理：

通过螺旋输送装置将定量的生物质燃料送入风机管道，由一次风机将燃料喷入锅炉的绝热燃烧室；在二次配风系统的干扰下，生物质燃料在燃烧室内作高速旋转运动，并在运动中完全燃烧产生高温火焰。

#### 三、主要特点：

- (1) 燃烧完全效率高：沸腾式气化燃烧，加旋流式配风设计，使得燃料燃烧完全，燃烧效率可达90%以上。
- (2) 燃烧安全、稳定：设备在微正压状态下运行，不发生回火和脱火现象。
- (3) 无污染环保效益明显：以可再生生物质能源为燃料，实现了能源的可持续利用。
- (4) 无焦油、粉尘等各种废弃物排放：采用高温燃烧技术，焦油等以气态的形式直接燃烧，解决了生物质气化焦油含量高的技术难题；同时加配脱硫除尘装置，彻底解决粉尘问题。
- (5) 操作简单、维护方便：采用自动给料，操作简单，工作量小。
- (6) 风机配置变频装置，节能效果明显。
- (7) 投资省，运行费用低：该生物质锅炉运行时比燃煤锅炉加热成本降低30% - 40%，比燃油锅炉加热成本降低50% - 70%。

四、性能指标：

table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 1px; margin: 1px; border: 1px solid #ccc;} .tableizer-table th {background-color: #FFF3D9; color: #000; font-weight: bold;}

额定功率 MW 0.058 0.116 0.175 0.233 0.292 0.35 0.467 0.583 0.7 1.4 2.1 2.8

Kcal/h

5 × 10<sup>4</sup>

10 × 10<sup>4</sup>

15 × 10<sup>4</sup>

20 × 10<sup>4</sup>

25 × 10<sup>4</sup>

30 × 10<sup>4</sup>

40 × 10<sup>4</sup>

50 × 10<sup>4</sup>

60 × 10<sup>4</sup>

120 × 10<sup>4</sup>

180 × 10<sup>4</sup>

240 × 10<sup>4</sup>

供热量(42 )

供开水量(100 )

热效率

供暖面积

燃烧方式

适用燃料