

供应出口变压器660V变380V 三相隔离全铜变压器

产品名称	供应出口变压器660V变380V 三相隔离全铜变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	1080.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZFSG 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

三相660V转380V变压器，660V变380V变压器报价，三相690V变380V变压器技术参数，三相690V变单相220V变压器，出口变压器，隔离变压器

变压器是利用电磁感应原理，从而来达到改变交流电压的装置。产品参照新数控伺服系统参数开发而来，常规变压器的基本作用就是改变输入于输出电压，让不同电网电压的设备，能通过小型变压器的电压转换达到各国都能匹配通用的目的。主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心（硅钢片）。在电器设备和无线电路中，常用作升降电压、匹配阻抗，安全隔离等。变压器是一种静止的电磁装置，变压器可将一种电压的交流电能变换为同频率的另一种电压的交流电能，变压器的主要部件是一个铁心和套在铁心上的两个或多组线圈。变压器于输入电源相连的线圈，接收交流电能，称为一次线圈或初级，于负载相连的线圈，送出交流电能，称为二次线圈或次级。

SG系列三相干式变压器广泛适用于交流50/60HZ，输入、输出电压不超过2500V的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。产品特点

该系列隔离变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点 使用范围 该系列隔离变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。 技术参数 输入电压 额定电压 $\pm 10\%$ 环境温度 -15 - 40 输出电压 额定电压5%(空载)

海拔高度<1000m 效率 95% 相对湿度<90% 波形失真 无附加波形失真

安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它**性和腐蚀性介质. 功能

具有输入电压、输出电压、电流指示 保护具有过流保护可长期无人值守工作 绝缘电阻 50M

电气强度 工频正弦电压3000V历时1分钟无击穿及闪络现象

凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定 过载能力

二倍的额定电流,维持1分钟