

交叉道岔公司 创扬矿山设备 北京交叉道岔

产品名称	交叉道岔公司 创扬矿山设备 北京交叉道岔
公司名称	林州市创扬矿山设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市林州市姚村镇定角工业园区南200米
联系电话	17530643000 17530643000

产品详情

由于心轨本身有夹角，心轨爬行影响道岔锁闭力和解suo力。心轨向前爬行时由于心轨处基本轨增厚，势必增加了锁闭和解suo力，北京交叉道岔，同时向前爬行严重会造成di一牵引点锁闭杆与燕尾锁连接铁发生磨卡，容易发生道岔扳动不良故障；反之心轨向后爬行时，则势必减小密贴力，容易出现卡口故障，同时向后爬行严重，会使心轨第二牵引点拉板竖铁与外锁闭杆间的距离变小甚至挤死，使道岔不能正常扳动。

道岔是机车车辆从一股轨道转入或越过另一股轨道时的线路设备，是铁路轨道的一个重要组成部分。通常在车站、编组站大量铺设。有了道岔，可以充分发挥线路的通过能力。即使是单线铁路，交叉道岔公司，铺设道岔，修筑一段大于列车长度的叉线，就可以对开列车。道岔是机车车辆从一股轨道转入或越过另一股轨道时的线路设备，是铁路轨道的一个重要组成部分。通常在车站、编组站大量铺设。有了道岔，可以充分发挥线路的通过能力。即使是单线铁路，铺设道岔，修筑一段大于列车长度的叉线，就可以对开列车。

2、翼轨曲折点：指长短心轨拼装螺栓前或后130mm两翼轨间距离处。平时要注意心轨区域的轨枕间距，因为它们是否达标直接影响翼轨的框架是否达标。

3、心尖轨的动程，指道岔转换时心尖轨从一侧到另一侧的移动距离。平时检修时要认真测量，尤其要注意心二与心三的动程检查。

4、锁闭量，指道岔在锁闭状态下，交叉道岔图片，锁钩底面与锁闭杆锁闭凸台重合的值。道岔锁闭量的两边偏差不得超过2mm，偏差较大时，会影响牵引点动作同步性，同时可能造成道岔不或内锁舌卡阻等病害。

交叉道岔公司-创扬矿山设备(在线咨询)-北京交叉道岔由林州市创扬矿山设备制造有限公司提供。林州市创扬矿山设备制造有限公司在铁路、地铁用设备器材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，创扬矿山设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。