

## 25L防爆型自动灌装 拧盖一体机

产品名称	25L防爆型自动灌装 拧盖一体机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 25L防爆型自动灌装 拧盖一体机

#### 产品特点

- 单人操作替代完成两人产量；
- 操作方便快捷，搭配滚筒自动刹车，灌装过程中刹车稳定，杜绝灌枪触碰桶口，更加准确；
- 双层量程秤台，抗侧冲击，过压保护，紧密保护荷重单元；
- 秤台无桶禁止灌装，参数错误报警，撞桶保护；
- 灌枪杜绝滴漏、防飞溅、操作环境干净；快拆接头，拆洗方便；
- 配置集气排气接口，可连接VOC等回收装置；
- 可设定和存贮200组配方，及U盘数据存储
- 净重/毛重二种灌装方式
- 自动/手动二种操作方式
- 各枪加料快/中/慢三级速度
- 自动电气联动控制输送泵及后段阀门

- 可预留ModbusTCP、CANOpen、EtherCAT、ProfiBUS等接口，可连接ERP等系统方便远程监控管理
- 操作简单：人工上空桶——自动灌装——灌装完成——自动动力输送——自动拧盖（可扩展自动贴标）

## 基本参数

（按定制需求规格而定）

- 大秤量：30kg
- 小感量：0.01kg
- 灌装范围：30kg
- 灌装误差：0.1%
- 枪头材质:SUS304不锈钢（四氟乙烯）
- 适用容器: 10-20L
- 防爆等级：EXdIIBT4(可选非防爆)
- 使用电源：AC220/50Hz
- 使用气源：0.4-0.8Mpa
- 使用温度：10 -120
- 控制方式：3挡气动控制
- 灌装方式: 液面上/下
- 物料接口：DN40快装宝塔接头，可选法兰接头及规格。

## 选配外设：

- 1、泵
- 2、过滤机
- 3、冲氮装置
- 4、回流阀
- 5、旋盖器
- 6、自动灌装线可根据用户场地设计

## 可选机型：

标准型、防爆型、全不锈钢结构型。