

CD-40型桥梁伸缩缝按图纸加工—品质保证

产品名称	CD-40型桥梁伸缩缝按图纸加工—品质保证
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	190.00/米
规格参数	规范标准:JT/T327-2016 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

桥梁伸缩缝作为桥梁因温度变化导致的伸缩位移装置，多种规格C型，E型，F型，Z型是常用的几种;CD40型指的是C型钢伸缩缝为40; CD40型伸缩缝指的是为满足桥面变形的要求，在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝，是桥梁构造的重要组成部分。直桥安装伸缩缝的主要作用:将车辆垂直和水平荷载能够传递到桥梁梁体;能够适应桥梁纵、横位移的变化和梁端翘曲发生的转角变化，以保证桥梁上部结构在温度变化、混凝土收缩和徐变，以及在荷载作用下，在该处能够自由变形，并且能够保证行车平顺，具有伸缩、承重、防水、平整等方面的功能。

做人做到，靠的不是聪明，而是智慧，不是套路，而是真诚，后你会发现，真正的光明大道，是厚道。要有大格局，大气魄，方有大成就。一个人的胸怀，是被委屈撑大的，顺境里修行，你终难成佛。人生在世，我们要用勇气改变可以改变的事情，用胸怀接受不能改变的事情，并用智慧分辨二者的不同！桥梁伸缩缝装置的主要作用就是使桥面密封不漏水、保持与桥面齐平、行车舒适、不跳车等多种功能;主要用在公路桥梁工程中。Z80是指伸缩缝的型钢是Z型，而桥梁伸缩缝的伸缩量为80mm。

桥梁伸缩缝型钢的种类分为C型，E型，F型，L型，Z型，MZL型，SF型，RG型，RBKF80型，QMF型等等多种型钢，这是根据每个公路桥梁工程的设计需要而订的。长信桥梁伸缩缝型号齐全，品质放心，产品已发往黄冈、梅州、佛山、遵义、铜仁、乐山、广元、内江，重庆、泸州、昆明、金华、绍兴、温岭、南宁、柳州、合肥、蚌埠、银川、中卫、定西、庆阳、宝鸡、长春、乌鲁木齐等地。

桥梁伸缩装置的类型大体上分为三种类型，即钢制支承形式结构，采用面层钢板或梳齿钢板构造，其次是钢结构与橡胶组合支承形式结构，根据它们之间的连接作用方式又可以分成对接式、组合剪切式和模数支承式，目前这种结构使用多；

第二种是无缝弹性体的，或称填充式桥梁伸缩缝，同时根据使用的弹性体材料不同又分了几种；第三种一般应用在变形量在4cm以下的桥梁上，桥梁伸缩装置的性能对桥梁的使用性能和寿命有很大影响。