

优质膨胀珍珠岩

产品名称	优质膨胀珍珠岩
公司名称	信阳市恒业珍珠岩保温材料厂
价格	.00/000
规格参数	
公司地址	河南省信阳市平桥区闵岗工业城
联系电话	0376-8171969

产品详情

膨胀珍珠岩

膨胀珍珠岩（又称珍珠岩散料、膨胀珍珠岩粉）是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品。是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，在1400 以上高温延时烧结而制成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料。

膨胀珍珠岩其特点是重量轻、绝热及吸音性能好，并且原材料丰富、价格低廉、使用安全、施工方便，可与不同的胶结料配制制成不同性能的制品，如憎水珍珠岩制品、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。

膨胀珍珠岩主要用于建筑物屋面及墙体的保温隔热；建筑材料的轻质骨料、耐火防火材料；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；农业及园艺的无土栽培、改良土壤，保水保肥等，被广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业。

成份	SiO ₂	Al ₂ O ₃	K ₂ O	Na ₂ O	CaO	MgO
含量	69 - 72%	12 - 18%	3 - 4.5%	3-4.5%	0.1 - 0.2%	0.2-0.5%
项目	堆积密度	导热系数	含水率	使用温度	粒径（两种）	
参数	80kg/m ³	0.05w/m	<2%	-256-800	0.15.mm-1.18mm	2mm-3mm