

直通摆板视镜

产品名称	直通摆板视镜
公司名称	徐州艾迪石化设备制造有限公司
价格	200.00/台
规格参数	型号规格:SG-BB DN20-DN300 材质要求:壳体和视窗材质可参照管道视镜系列 详细参数 工作压力:0.6Mpa~2.5Mpa
公司地址	徐州市金山桥经济开发区石桥工业园区
联系电话	0516-66658658 15895211246

产品详情

直通摆板视镜（sg-bb型）

直通摆板视镜属于直通管道视镜的一种，有碳钢，不锈钢多种，连接方式根据使用情况也有多种可以选择。直通摆板视镜的腔体里面有一块能随着介质摆动的摆板。它随着介质流量的大小与强度相应的转动一定的角度，这样就可以直观的看出管道内流量的情况了。常规的摆板视镜摆板是自由摆动的，所以在安装的时候，摆板要垂直于水平面，也就是说在没有外力作用的情况下，摆板是处于关闭状态的，这样管道内的介质流动情况就很容易看出来。

dn	20	25	40	50	65	80	100	125
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

h	145	189	234	278	278	308	308	364
l	200	260	260	320	320	360	360	440

订货参数及范围：

型号规格：sg-bb dn20-dn300(3/4" ~12")

材质要求：壳体和视窗材质可参照管道视镜系列详细参数

工作压力：0.6mpa~2.5mpa，高压需客户指定。

工作温度：参考视镜系列详细参数，特殊情况需指明

连接方式：法兰连接和螺纹连接

法兰标准及压力等级：hg,gb为常用标准。

【安全与维护】

- 1、摆板视镜适用于观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应设备，其视窗玻璃应保持干净无灰尘，且摆板应保证均匀地摆动。
- 2、视窗玻璃属于易损件，安装视镜时应小心轻放，摆板定期要进行检查，必要时需更换。
- 3、玻璃耐温耐压有一定的局限，请严格执行说明书上的规定。
- 4、允许急变温度小于60度，玻璃因温差过大会破裂

提示：摆板的材质以及重量根据实际介质情况而定，方便流体通过并方便观察。