

# 三相电20千瓦汽油发电机TOTO20

产品名称	三相电20千瓦汽油发电机TOTO20
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

三相电20千瓦汽油发电机TOTO20选用大泽XPI高压共轨燃油喷发体系及CTT大流量涡轮增压器，并结合大泽先进的动力缸规划和电子操控体系，大大下降燃油耗费，确保发起机在不同工况和运用中的出色燃油经济性。当机组在主动情况下，市电毛病失电经体系3S承认，主动发起机组（发起三次为一个循环）。当额外电压和额外转速时，主动合闸投网、供电。自发起投网供电时间 12S。当市电康复正常后，经体系3S承认，机组主动跳闸退网，延时3分钟，主动停机，并主动进入下一个主动发起的预备情况。

三相电20千瓦汽油发电机TOTO20具有调压精度高、动态功用好，电压波形畸变小及功率特色，前进了作业的牢靠性，延伸了电机保养周期。发电机定子接地维护作为发电机定子单相接地毛病维护，由基波零序电压部分和三次谐波电压两部分组成，基波零序电压维护机端至机尾95%区域的定子绕组单相接地毛病，由反映发电机机端零序电压原理构成，经时限 $t_1$ （3s）动作于解列灭磁；三次谐波电压维护机尾至机端30%区域的定子绕组单相接地毛病，由发电机中性点和机端三次谐波原理构成，经时限 $t_2$ （5s）动作于信号。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外型尺寸：1130\*716\*653mm