

成品电缆沟盖板 启明机械 天门沟盖板

产品名称	成品电缆沟盖板 启明机械 天门沟盖板
公司名称	潍坊启明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市峡山区岞山街道宝马街8号
联系电话	13506479309

产品详情

标识方法：

(1) 地沟盖板扁钢中心间距：按照系列来区分：系列1为30mm；系列2为40mm；系列3为60mm。

(2) 地沟盖板横杆中心间距：系列1为100mm，系列2为50mm。其他规格可定做。

(3) 地沟盖板扁钢：材质为Q235A或不锈钢，球墨铸铁沟盖板，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。常用规格有205、255、253、325、325、405、403、505、655、756、1008、等。

(4) 地沟盖板横杆：材质为Q235A或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有55、66、88mm等。

过街天桥走道以及桥梁水沟盖板

水沟盖板特点:

- 1、可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，天门沟盖板，安装连接件等附件。
- 2、采用与载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。
- 3、可在需经常移动或打开的水沟盖板上安装把手和铰链。
- 4、水沟盖板的包边焊接标准是：系列1每五条焊一条；系列2每四条焊一条；系列3每三焊一条。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。

地沟盖板包装，一般有三种包装方法：

- 1、打包带打捆，一般适用于比较整齐的地沟盖板；
- 2、螺丝杆固定，成品电缆沟盖板，采用4根螺丝杆穿过地沟盖板孔径，用螺丝锁定的保证方法；
- 3、托盘保证，沟盖板批发，一般针对出口装箱
- 4、打包带打捆，一般适用于比较整齐的地沟盖板；
- 5、螺丝杆固定，采用4根螺丝杆穿过地沟盖板孔径，用螺丝锁定的保证方法；
- 6、托盘保证，一般针对出口装箱

成品电缆沟盖板-启明机械(在线咨询)-天门沟盖板由潍坊启明机械有限公司提供。潍坊启明机械有限公司位于山东省潍坊市峡山区岙山街道宝马街8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前启明机械在排水系统中享有良好的声誉。启明机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。启明机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。