

贺州防撞栏杆安装 山东巨益防撞护栏厂家

产品名称	贺州防撞栏杆安装 山东巨益防撞护栏厂家
公司名称	山东巨益金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路
联系电话	13969520915 13969520915

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东巨益金属制品有限公司

防撞栏杆安装具有拦阻功能，也是分隔空间的一个重要构件。设计时应结合不同的使用场所，首先要充分考虑防撞栏杆安装的强度、稳定性和耐久性；其次要考虑防撞栏杆安装的造型美，突出其功能性和装饰性。常用材料有铸铁、铝合金、不锈钢、木材、竹子、混凝土等。

扶手，防撞栏杆安装，设置在坡道、台阶两侧，高度为90cm左右，室外踏步级数超过了3级时必须设置扶手，以方便老人和残障人使用。供轮椅使用的坡道应设高度0.65m与0.85m两道扶手。

- 1、同一跨内的单侧防撞栏杆安装应一次性浇筑，端头模板应用钢模板，以保证端头外观平齐。
- 2、施工过程中需要注意。防撞栏杆安装面和接缝处不能有开裂现象，如果遇见错台、平整度、外观质量问题要及时处理，并保证颜色一致。
- 3、我们在施工过程中，需要保证防撞栏杆安装在全桥直线段顺直，曲线段弧线圆顺，无折线和死角。

公司自成立以来得到同行业及客户群的厚爱和大力支持，使得在短期内取得了较大的进步。公司在加强产品销售的同时，不断完善产业链，从做起，对有特殊需求的客户在自己仓库内加工好，由公司车队配

送到客户地点，逐步形成供应原料、销售成品钢材、加工钢材、仓储物流的大型公司。

(1)模板试拼。防撞栏杆安装模板采用定型钢模，每一节都是3米长，选用螺栓在节与节之间进行固定连接。模板的试拼是在运抵现场以后进行，试拼主要检查模板安装以后的整体效果是否理想，要确保模板接缝处平顺，没有缝隙和明显错台现象的发生，经检查满足施工要求后方可进行正常的使用。

(2)除锈、刷油。防撞栏杆安装的钢模板在正式安装之前，需要对钢模板表面的浮锈进行清除，确保其表面干净，并用色拉油将模表面涂抹均匀，以此保证混凝土表面光洁和拆模时不沾模。

(3)模板安装。模板安装时根据测量数据调整高度后准确就位并加以固定，下部及顶部备设置一道拉杆，间距80cm。模板底部一与梁顶交接处用砂浆塞缝以防止漏浆。模板安装完成后进行检查，确保模板顶面高程控制在规范允许的范围内，对超出标准的地方进行相应调整。

贺州防撞栏杆安装-山东巨益防撞护栏厂家由山东巨益金属制品有限公司提供。山东巨益金属制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 聊城 的防撞设施等行业积累了大批忠诚的客户。山东巨益护栏带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事不锈钢护栏，不锈钢复合管护栏，不锈钢复合管护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。