

聚丙烯（PP）阻燃母粒 PP阻燃母料 PP阻燃剂-河北金天塑胶

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 聚丙烯（PP）阻燃母粒 PP阻燃母料 PP阻燃剂-河北金天塑胶 |
| 公司名称 | 河北金天塑胶新材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 石家庄市高新技术产业开发区天山大街266号方大科技园 |
| 联系电话 | 0311-89271229 15032715869 |

产品详情

聚丙烯阻燃母粒利用我公司专利技术并严格按照iso9000标准要求生产。其特点是效能高，添加量少，分散性好，使用成本低，可以在显著提高阻燃性能的基础上最大限度地保持树脂原有性能，可以解决大部分pp成型的阻燃问题，满足不同产品需要。这些产品已经大量使用到聚丙烯高强丝、扁丝、人造假发、电工安全带、人造草、体育运动网、汽车线束管、矿用网带、打包带、电子注塑件、电器骨架、电器外壳、欧式插座、园林机械等建筑、汽车、煤矿、电器、航空、铁路行业中，并已出口至欧盟、韩国、新加坡、加拿大、俄罗斯、印度、南非等十几个国家和地区。

技术参数

| 牌号 | 密度 | 熔融 | 水分 | 熔点 | 分解 | 阻燃剂 | 推荐添 | 典型应用 |
|----------|-------------------|-----|------|------|-----|-----|------|-------|
| | g/cm ³ | 指数 | 含量 | | 温度 | 含量 | 加量 | |
| fr-pp11j | 1.56 | 4.6 | <0.2 | >130 | 260 | 80 | 7-12 | 通用挤塑级 |
| fr-pp20j | 1.624 | 5.0 | <0.2 | >132 | 270 | 85 | 6-12 | 环保挤塑级 |
| fr-pp11z | 1.56 | 3.7 | <0.3 | >124 | 280 | 86 | 8-12 | 通用注塑级 |

| | | | | | | | | |
|----------|------|-----|------|------|-----|----|-------|-------|
| fr-pp20z | 1.65 | 3.9 | <0.3 | >120 | 280 | 88 | 8-10 | 环保注塑级 |
| fr-pp10k | 1.43 | 5.5 | <0.2 | >124 | 260 | 85 | 10-12 | 抗静电 |

使用说明

本产品用25kg阻燃专用袋包装，密闭贮存于阴凉、通风处。贮存期一年，按非危险品运输。

由于产品性能随不同工艺变化，每个用户有不同的标准，故在具体生产应用中必须提前了解产品的适应力和性能。我们可以通过电话或邮件，帮助用户清楚了解产品，提供完善的技术支持和售后服务。

环保级产品已通过sgs、rohs标准和ul体系认证。

以上数据为实验典型值，真实可靠。仅供参考，我公司保留修改技术参数之权利。

找阻燃剂厂家，阻燃母粒厂家，阻燃母料厂家就找金天塑胶，为您解答：

pp阻燃母粒产品特点：

1、聚丙烯波纹管阻燃母粒

采用环保原料经过高分子处理，提高了相容性、分散性、耐候性等性能优异。

2、pp聚丙烯波纹管阻燃剂 添加量小，阻燃性能强。

3、高效阻燃母粒白度高，对制品颜色等性能无影响。4、无滴落阻燃剂 抗紫外线能力强。

5、无卤pp阻燃剂 符合欧盟环保要求，可提供sgs检测报告。 pp阻燃母料产品应用：

1、拉丝级：

丙纶纺丝阻燃母粒：阻燃性能好，不影响纺丝韧性，相容性、分散性好,环保级

2、挤出级：

pp波纹管阻燃母粒：耐候性好，抗紫外线能力强，不析出，阻燃分散性好

pp无纺布阻燃母粒：分散性好，不影响薄膜透明度，着色力等基本性能相容性好。

pp汽车线束波纹管阻燃母料：阻燃分散性优，无析出，不断裂，耐高低温。