

广东电气设备带电清洗剂 电机带电清洗剂、DQ-4100电机专用清洗剂

产品名称	广东电气设备带电清洗剂 电机带电清洗剂、DQ-4100电机专用清洗剂
公司名称	东莞市超联洗涤用品有限公司
价格	450.00/桶
规格参数	洁泉:30kg JQ-410:ph值6-7
公司地址	东莞市长安镇厦边社区利商街73号兴业大厦6楼601室
联系电话	13632191757

产品详情

JQ-4100电力设备带电清洗剂是采用德国进口原粮研制而成，本品具有清洗效果好，无金属塑胶表面安全无腐蚀，耐电压性能好，等优点，其耐电压可达35KV,是一种安全、经济的环保型机电设备清洗剂，优异的油污去除能力可在迅速清洗带电设备表面的油污、碳粉和灰尘等。本品是不带刺激气味，对人体无毒害的新一代溶剂型非ODS带电清洗剂。电力清洗剂具有低表面张力、低粘度等特点。其优良的渗透性，能有效的清洗各种材质的电力电气设备，特有的自然干燥性，非常适用于火电、水电检修时现场清洗。

产品特点1、体积电阻率 $> 2 \times 10^{10}$ $\cdot \text{cm}$,去污能力强，彻底去除引发事故的污秽物质，恢复设备表面的*初状态；挥发彻底、不留残迹。

2、工频击穿电压 $> 30\text{KV}/2.5\text{mm}$ 。

3、对所清洗设备材料安全，PH值为中性。

4、燃点 300

5、不含ODS,安全环保。

6、清洗能力强，能迅速渗透、溶解、剥离油污，清洗效果好。

7、性能指标优于普通清洗剂。

8、能完全挥发，挥发后不留残渣且不凝结水汽。

9、使用安全，对金属及大多数涂层、绝缘覆盖层及耐橡胶、塑料均安全无害。

电力设备带电清洗剂技术指标

外观：无色透明液体 气味：无刺激味 比重：
重：1.25

PH值：6.5~7 燃点：86 ±2
闪点：65 ±2

耐压：30KV 清洗率：99.8%
受控物质：无

执行标准：Q/0GY 001-2005

电力设备带电清洗剂清洗范围

工件：电子管、硬线路板、软线路板、电子塑胶件、集成IC、微型电声无器件、连接器等工件。可用于带电清洗电压在110KV及以下输变电设备绝缘子、断路器、隔离开关、避雷器、PT、CT、

套管、高低压柜等。

材质：合成树脂、塑胶、不锈钢、镀锌板、铝合金、镍合金、铜、洋白铜、玻璃等。

油污：松香助焊剂、非松香助焊剂、无卤助焊剂、冲压油、脱离油、手纹、尘粒等。

电力设备带电清洗剂应用行业

JQ-4100电力设备带电清洗剂适用于电动机、发电机、定子、转子、端子排、变电设备、配电室设备、大型电磁阀门、自控开关、电焊机等各类电气设备的清洗。使用方法：

喷洗：由专业清洗人员按照GB/T25098-2010《带电绝缘清洗剂使用导则》，使用带电清洗喷枪对所要清洗的设备高压喷洗干净后，自然风干。配合使用电动清洗刷，刷洗效果更好，本品也可不带电清洗，

电力设备带电清洗剂注意事项：

- 1、用完后请把桶盖拧紧，以防泄漏。
- 2、适用温度在-20 --40之间。
- 3、运输时应采用有篷车进行运输，以防雨、防潮、防晒。
- 4、工业用品，请勿长时间接触皮肤，远离儿童。

包装与贮存：常规包装：25公斤/塑料桶，250公斤/铁桶，保质期：24个月