

塑料吊装新式牛舍风扇

产品名称	塑料吊装新式牛舍风扇
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	600.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:BM1100 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

产品详情

牛舍风机的组装

1.在涉笔的调试过程中是比较重要的，参加畜牧风机调试的人数应不少于2人。一个人需要控制畜牧风扇的电源，另一个人要注意观察畜牧风扇的各种运行情况。如果发现异常，需要及时的通知控制电源的人员停车进行详细检查。在确认无异常前，牧业风机所需电机功率是指在一定工况下，牧业风机所需的电机功率是指离心式畜禽风机和牲畜在进气口全开时，所需功率较大。塑料吊装新式牛舍风扇

2.检查接线方式是否与接线图一致，仔细检查牛舍风机电源工作电压是否符合要求，电源是否缺相或同相，电器元件容量是否符合要求。当畜牧风机达到正常转速时，应测量畜牧风机的输入电流是否正常，畜牧风机的运行电流不得过其设备的设定电流。如果工作电流超过额定电流，检查供电电压是否正常。自编畜牧扇的使用说明不会那么完善，但无论如何，即使说明书不完善，我们也应该对畜牧扇的使用有更深入的了解。每一部分都有详细的使用说明，用户需要掌握这方面的知识。

3.试验牛舍风机时，关闭畜牧风机进出口管路上的阀门。运行后，逐渐打开阀门，直至达到所需工况，注意畜牧风机运行电流是否超过额定电流。这也是一种比较好的畜牧扇使用方法，但用户组装的不同类型的牧扇，调试方法存在一定差异。塑料吊装新式牛舍风扇

如何解决牛舍风机不平衡问题

风机的装机容量在整个生产线总功率占比是三分之一左右。我们平时需要增加使用中的推拉风机的维护保养是比较重要的。风机叶轮严重磨损导致风机转子不平衡，导致整个风机的振幅增大，严重影响生产的正常运行，如何在施工现场对风机进行动平衡，消除不平衡因素，在风机的维护管理工作中多年来，笔者总结出一套实用简便的绘图方法，即用绘图法找出叶轮轻点位置，并在轻点位置加配重，以消除风机的不平衡。塑料吊装新式牛舍风扇

塑料吊装新式牛舍风扇青州百牧机械有限公司