

# 江苏陶瓷过滤板清洗剂 华清|厂家销售

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 江苏陶瓷过滤板清洗剂 华清 厂家销售      |
| 公司名称 | 合肥华清方兴表面技术有限公司          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 合肥市高新区长宁大道与宁西路交口        |
| 联系电话 | 15956919055 15956919055 |

## 产品详情

选矿是在所采集的矿物原料中，根据各种矿物物理性质、物理化学性质和化学性质的差异，选出有用矿物的过程。实施这种过程的机械称为选矿机械，陶瓷过滤板清洗剂，选矿机械按选矿流程分为破碎、粉磨、筛分、分选(选别)和脱水机械。滤饼成形。随着主动驱动装置旋转，带动微孔滤盘，在无外力作用下毛细作用立即开始。真空泵造成几乎真空，液体通过过滤盘进入滤液管道，固体颗粒迅速堆积在滤板表面，形成一定厚度的滤饼。正常反冲洗为在超声波工作下，气、液组合反冲，观察过滤板反冲区应有大量泡沫渗出且渗液均匀，连续正转运行60-70min，反冲洗时间不宜超过90min。

防火性据BSEN438-2/91测试表明，堇青石陶瓷板表面对燃烧的有极强的防护能力，该材料阻燃，面板不会融化，能长期保持特性。易清洗紧密的无渗透表面，使灰尘不易粘附于其上堇青石，因此该产品可以用相关的溶剂很方便地清洗，而不会对颜色产生影响。防潮性陶瓷板的吸水性可以和玻璃相媲美堇青石，因此不会受天气变化和潮气的影响，也不会腐坏或产生霉菌。

任何清洗工艺都不得盲目减少清洗剂用量和随意缩短清洗时间，要通过实验来确定。否则，造成的后果不仅是过滤板过滤性能加速衰减、降低了产量，也会加大恢复过滤板性能的成本，将会增加清洗剂用量和缩短过滤板的寿命。精矿浓缩和脱水是金属选矿厂中重要的后续辅助作业。精矿水分含量的多少，尾矿回水利用率的高低，直接影响到选厂的精矿运

输成本和投资成本。易过滤矿物的过滤仍然以真空类过滤设备为主。对于用PLC自动控制系统的陶瓷过滤机，可直接将原液用计量泵打入反冲洗水系统，计量泵流量以保证反冲洗区过滤板表面渗液PH值为2-4，发现计量泵流量不足时应更换大流量泵或增加泵数量，PH值检测频次为每10min一次。

江苏陶瓷过滤板清洗剂-华清|厂家销售(图)由合肥华清方兴表面技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥华清方兴表面技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业用清洗剂具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!