

进口TN-9001汽轮机用高温绝缘无石棉板

产品名称	进口TN-9001汽轮机用高温绝缘无石棉板
公司名称	上海索拓密封材料有限公司
价格	1.00/片
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区田林路487号宝石园23号楼502室
联系电话	021-33674807 18019714807

产品详情

上海索拓密封长期生产无石棉环保密封垫片，盘根，等密封材料，不含石棉。耐油，抗压，耐腐蚀，耐高温、低温，绝缘材料。通过ROHS、REACH认证。联系电话021-33674807，传真021-33674801

TN-9001 耐油/绝缘/蒸汽用无石棉垫片

TN-9001是采用独特制造工艺生产的无石棉环保密封垫片材料，通过长期的功能性与物理性测试证明这种高性能可广泛应用于发电、化学处理、烃加工及其它蒸汽环境的工业设备的密封中。

特性一：耐热抗氧化，无机、无石棉纤维在饱和及过热的水蒸气环境中恩那个提供卓越的性能、

特性二：持久密封性,甚至在高达400 的热循环中，热稳定的纤维也能保持有效的密封。无论是抗蠕变性还是低扭矩下的保持力，TN-9001比其它材料变现更加优异。

应用：抗氧化纤维使TN-9001适用于标准法兰连接及涡轮机交叉管道连接器等有饱和及过热的水蒸汽环境中。

技术参数：

密度g/cm 1.28

可压缩率（在34.5MPa下）% 15-30

弹性恢复% 40

抗张强度MPa 13.79

ASTMF-36IRM903 5\小时 150

抗张强度变化 % 40

厚度变化 % 20

可压缩率 % 35

ASTMF-146 燃料B 5\小时 23

厚度增加 % 30

重量增加 % 30

纤维 芳纶纤维

橡胶种类 丁腈橡胶

可供标准厚度 0.4mm , 0.5mm , 0.8mm , 1.0mm , 1.2mm , 1.6mm , 卷材或尺寸为1000*2000 (mm) 板材

1.5mm , 2.0mm , 3.0mm , 尺寸为1650*1600* (mm) 板材

其他厚度可根据客户要求定做。