

中性脱脂剂-中性清洗剂，清洗防锈剂

产品名称	中性脱脂剂-中性清洗剂，清洗防锈剂
公司名称	东莞市昌禾金属表面处理材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇田头角工业区
联系电话	0769-83425969

产品详情

中性脱脂剂|中性除油剂 一、应用范围 CH-110中性脱脂剂|中性除油剂用于切削，冲压成形后的清洗，对钢铁,铸铁和硅铝合金有钝化作用。例如，金属加工工业，以及发动机和传动器的制造业。二、组成 无机防锈剂 有机防锈剂 非离子表面活性剂 阳离子表面活性剂 硼酸盐 三、外观 清澈,透明的液体，颜色的变化取决于原材料，但不会影响使用效果。四、比重 25℃时 1.11~1.15 g/cm³ 五、溶解度 在水中无限溶解。六、防冻性能 > -5℃ 七、贮存期限 在0~40℃范围内,于密闭的原始容器中为三年。八、pH值 9.0~9.5(10g/l去离子水) 九、使用方法 浸泡或喷淋（须加配合消泡剂）

十、处理温度 20~70℃ 十一、使用浓度 40~50g/l 钢铁和有色金属；30~40g/l 铸铁 十二、处理时间3~10分钟，较长时间会引起有色金属变色 十三、电导率 2.8mS/cm(20℃，20g/l去离子水) 十四、其它说明 废水需经油污清除和中和处理，根据环保法规排放。可用消泡剂来避免泡的形成。对铝和铝合金无变色的影响。不乳化油可用机械的方法除去。(撇油机,油水分离机)