

订做煤机地址 康博机械 河北订做煤机

产品名称	订做煤机地址 康博机械 河北订做煤机
公司名称	泰安市康博机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市磁窑工业园区海力大道北首
联系电话	18354889689 18354889689

产品详情

六 电器部分

一、概述：

采煤机电气系统主电源为3相50赫兹660伏。

采煤机的电气控制可与防爆型真空开关配套使用。按下“主起”按钮，真空开关的触点闭合，主回路接通，机组便开始工作。当按下“主停”按钮，主回路切断，机组停止运转。“控溜”按钮是当停机检修或溜槽内有人不准开动运输机，按下此按钮，用上面旋转的挡牌压住。

电气设备在下述条件下能可靠的工作：

- 1、海拔高度不超过2000米；
- 2、周围环境温度不超过+35℃，不低于0℃；
- 3、周围空气湿度不大于97%（+25℃时）；
- 4、系统电源电压变化值不超过10%时，起动压降不大于100伏
- 5、YBC—100S型电动机的冷却水温度不大于+25℃，流量不小于1吨/小时，压力应不大于1.5MPa；
- 6、电气系统需在井下维修时，必须先切断电源。

一、用途和使用范围：

MG100/111-TD型交流电牵引采煤机是在MG100-T滚筒采煤机基础上研发的变频调速电牵引采煤机。适用于开采煤层厚度为0.75~1.5米，煤质硬度 $f \leq 3.5$ ，煤层倾角在 16° 以下的薄煤层。采煤机与SGB620/40、SGB420/30型输送机和DZ型单体液压支柱配套可组成普采工作面。

该机电器设备符合《煤矿安全规程》要求，其图样和样机均经煤炭科学研究院上海分院审核和防爆试验合格，订做煤机单位，可在周围空气中的、煤尘、二氧化碳等不超过《煤矿安全规程》中所规定的安全含量的矿井中使用。

被动链轮轴的一端是一个V形结构，河北订做煤机，它直接嵌装在机壳的V形槽内。这种结构是可调的，使牵引链轮与被动链轮更好地啮合。在安装被动链轮时，可修整调链装置顶块的长度来适应，使牵引链条与三个链轮啮合来确定被动链轮的位置。

本传动系统有以下特点：

- 1、采用单电机牵引方式，结构简单、可靠，维修方便；
- 2、牵引功率大，牵引速度高；
- 3、采用硬齿面齿轮传动，传动，传动可靠；
- 4、采用先进的交流变频调速技术，订做煤机价格，操作更简单、可靠；
- 5、传动轴组轴承采用滚子轴承，承载能力大，使用寿命长。

订做煤机地址-康博机械(在线咨询)-河北订做煤机由泰安市康博机械制造有限公司提供。泰安市康博机械制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。康博机械——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市磁窑工业园区海力大道北首，联系人：王经理。