

# CNP杭州南离心泵机械密封CDLF12-14FSWSR

产品名称	CNP杭州南离心泵机械密封CDLF12-14FSWSR
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:南方 型号:不锈钢 产地:杭州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

CDL/CDLF 轻型立式多级离心泵 南方水泵CDLF不锈钢立式多级离心泵

高压泵 泵配件机械密封水封叶轮

机械密封CDLF16-14FSWLR 机械密封CDLF12-14FSWSR

CDL/CDLF是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围，CDL适用于无腐蚀性液体. CDLF适用于轻度腐蚀性液体。

CDL/CDLF为安装标准电机的非自吸式多级离心泵，电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴连接，拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上；本泵可根据需要配置智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

电机

电机为全封闭，风冷式二级标准电机。

绝缘等级 F

标准电压 50HZ：1 × 220-230/240V 3 × 200-220/346-380V

3 × 220-240/380-415V 3 × 380-415V

型号CDLF4-14 CDLF4-16 CDLF4-19 CDLF8-12 CDLF8-14 CDLF8-16

供水：水厂过滤与输送，水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。

水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。

灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

运行条件

稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。

液体温度：常温型 -15 至+70 热水型 -15 至+120 。

环境温度：高+40

海拔：高1000m