

污水处理池规模 坤宇环保 污水处理池

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 污水处理池规模 坤宇环保 污水处理池 |
| 公司名称 | 陕西坤宇环保科技发展有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市经济技术开发区恒佳首座2012室 |
| 联系电话 | 13991151668 |

产品详情

耐水、耐腐蚀性能玻璃钢产品的耐腐蚀性能优良，能耐大多数的酸、碱、盐溶剂以及海水、污水等介质，在石油、化工、冶金、医药行业得到广泛的应用。对夹砂玻璃钢管道而言，更多的是在市政、城市输配管网方面的应用，污水处理池定制，由于其无毒、无锈、无味，对水质无二次污染，无需防腐，使用寿命大大延长等优点。因此，受到了给排水行业的欢迎

适用范围 能有效地处理中等规模以上的污水，适用于处理规模约为2000m³/d以上的设施 适用于小型污水处理厂，处理规模约为2000m³/d以下，适用于不需要脱氮的设施。处理编辑处理流程医yuan污水处理流程选择是医yuan污水处理设计的关键，流程是否合理将直接影响处理效果、工程投资、运行费用以及管理安全等问题。确定工艺流程要依据医yuan的性质、处理要求、排污去向以及技术经济条件等因素，其基本原则是：一、根据医yuan污水的排向和处理要求确定医yuan污水处理的级别。如医yuan污水是排入城市下水道，则根据《污水排入城市下水道的水质标准》和《医yuan污水排放标准》要求，可采用一级处理消毒的工艺流程。如污水是直接排入地面水体，污水处理池，则应按《污水综合排放标准》要求进行处理，污水处理池加工，通常需要用二级处理

[1]时间分配例子，如：运行周期12h，其中进水2h，曝气4~8h，沉淀2h，排水1h。工艺特点SBR工艺作为一种活性污泥工艺，也有活性污泥工艺的优缺点，如活性污泥工艺优点:污水适应性强，建设费用较低。活性污泥工艺的缺点：运行稳定性差，容易发生污泥膨胀和污泥流失，分离效果不够理想。SBR工艺还有独有的特点。其总的优缺点参见以下：优点处理工艺流程简单:工艺过程五个阶段：进水、曝气、沉淀、排水、待机。间歇式曝气、非稳定生化反应替代稳态生化反应，静置理想沉淀
静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。

污水处理池规模-坤宇环保(在线咨询)-污水处理池由陕西坤宇环保科技发展有限公司提供。“建材污水处理池,环保设备,玻璃钢设备”选择陕西坤宇环保科技发展有限公司，公司位于：西安市经济技术开发区恒佳首座2012室，多年来，坤宇环保坚持为客户提供好的服务，联系人：高女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。坤宇环保期待成为您的长期合作伙伴！