

浙江弘成电气防爆控制箱批量供应

产品名称	浙江弘成电气防爆控制箱批量供应
公司名称	浙江弘成电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市城南街道界岱村
联系电话	0577-61663835 15858558760

产品详情

怎么判断防爆配电箱质量好坏 防爆配电箱在生活中经常使用，那么你知道怎么判断防爆配电箱质量的好坏吗？今天就给大家介绍一下，下面大家一起来了解了解吧。

首先看防爆配电箱整体外观喷塑情况，其次看隔爆面间隙，然后看内部走线及标注情况。

金属制品表明喷塑都是很讲究的，表面经过酸洗磷化后再喷塑，一般小厂为省去这部分开支，直接喷塑，造成表明粗糙不平，所以，看表面就能知道那个防爆配电箱是否可靠，质量是否有保障。

防爆配电箱隔爆面都是经过铣床铣隔爆面，其粗糙度都符合国家标准，而一般小厂都是用磨光机磨平，粗糙度很难保证，质量肯定没保障。

防爆配电箱内部接线都是标注明确，排线整齐，每个接线端子都有相应的号码管，并标注明确，为现场施工人员节省查线时间，并且每个接线腔内部都有接地柱，确保现场施工人员的人身安全。

防爆配电箱三相五线制的接法 防爆配电箱三相五线制包括三相电的三个相线（A、B、C线）、中性线（N线）；以及地线（PE线）。中性线(N线)就是零线。三相负载对称时，三相线路流入中性线的电流矢量和为零，但对于单独的一相来讲，电流不为零。三相负载不对称时，中性线的电流矢量和不为零，会产生对地电压。

三相五线制标准导线颜色为：A线黄色，B线绿色，C线红色，N线淡蓝色，PE线黄绿色。

三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式，其中TN又具体分为TN-S，TN-C，TN-C-S三种方式。

民用供电线路相线之间的电压（即线电压）为380V，相线和地线或中性线之间的电压（即相电压）均为220V。进户线一般采用单相二线制，即三个相线中的任意一相和中性线（作零线）。如遇大功率用电器，需自行设置接地线。

三相五线制包括三相电的三个相线（A、B、C线）、中性线（N线）；以及地线（PE线）。中性线(N线)就是零线。三相负载对称时，三相线路流入中性线的电流矢量和为零，但对于单独的一相来讲，电流不

为零。三相负载不对称时，中性线的电流矢量和不为零，会产生对地电压。

我公司主要经营防爆配电箱，防爆箱，防爆配电柜，防爆柜，防爆控制箱，正压防爆柜，配电箱，配电柜，防爆电器，防爆灯具

浙江弘成电气有限公司是一家集产品开发、研制、生产和销售于一体的现代化企业。公司专业生产销售防爆灯具、防爆电器、防爆配电箱和高低压成套配电制造公司，并且为客户专业提供网络UPS不间断电源的解决方案。产品广泛应用于银行、冶金、矿山、电力、石油、水利、化工、**、建筑等行业。拥有完整、科学的质量管理体系，具有多种结构形式，产品畅销国内，并远销东南亚，欧洲，中东等国家和地区，深受广大用户的信赖。公司建立了完善的质量管理体系和售后服务，坚持科技兴业吸纳众多高科技人才，技术力量雄厚，生产工艺先进，监测设备齐全，为产品质量提供可靠的保障，通过了专业机构质量体系认证，无毒环保测试。企业坚持“内重管理，外求信誉，质量为本，立足国内，面向世界”的方针，不断开发新产品，提高产品质量拓展销售市场。在本公司全体同仁的努力下，我们对于品质和客户服务的承诺，得以贯彻实行，籍此提供客户性能优异，品质可靠，价格合理的产品。目前已形成完整的技、工、贸一体化服务体系。公司宗旨是：用户至上，信誉为先，****，竭诚服务。不断提高产品质量，满足顾客需求，以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户，真正让每一位客户无任何后顾之忧。浙江弘成电气有限公司致力于现代化管理、追求完美，不断创新，并以崭新的面貌继续研发高新技术产品。我们热情欢迎各界有识之士携手共图大业，共同发展，共创美好的电力世界，共创**的明天。公司集生产销售，技术开发，工程服务为一体，主要产品有高低压开关柜、动力配电箱、照明箱、电表箱、插座箱、基业箱、计量箱及加工各种非标配电箱、柜、屏等成套电气自动化设备。同时致力于UPS电源产品市场推广与技术服务。销售防爆灯具、防爆电器、防爆配电箱、防爆控制箱、矿用防爆及各种非标防爆产品。弘成电气，为您提供工控电气电子一站式购物体验服务。期待着与您真诚合作，共创美好明天。