

MIC-A 通用型电子排水阀

产品名称	MIC-A 通用型电子排水阀
公司名称	常州中扬气源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市龙城大道
联系电话	0519-85562851 15961223873

产品详情

MIC-A 通用型电子排水阀

概述： MIC-A 通用型电子排水阀以模拟电路固态电子定-时-器与电磁阀相匹配,实现压缩空气系统冷凝水的定时自动排放。MIC-A 型电子排水阀广泛应用于过滤器,分离器,干燥机,储气罐,滴水脚等压缩空气系统部件,排放时间与间隔时间可根据不同需要进行调节。

特性： 荷兰JORC公司技术,合资产品,高品质,低价位

一种型号适合所有应用,安装简单,全自动,免维护 间隔时间和排放时间可调并有测试按钮

压力16Bar,多种电压,多种接口可供选择 全不锈钢阀,防爆阀可供选择

CE认证,专利产品,防护等级IP65,绝缘等级H级 4.0mm大通径直动阀,氟橡胶密封

配有球阀过滤器,与排水阀分体,呈L型结构 外形尺寸：112 × 44 × 90mm,重量600g

定-时-器

JORC TIMER

间隔时间(OFF)

0.5-45分钟

排放时间(ON)

0.5-10秒

手动测试按钮

有,微动开关

电源电压	24-240V AC/DC 50/60Hz (电压380VAC可特殊订货)
电流消耗	最大4mA
环境温度	-40 —+60
防护等级	IP65
壳体材料	阻燃ABS塑料
电气连接	DIN43650A
指示灯	LED指示电源通/断
设计标准	VDE 01 10C
种类	两位两通直动阀
进/出接口尺寸	1/2" 3/8" 或 1/4"
最大工作压力	16Bar
最低/最高环境温度	2 /55
最大介质温度	90
阀体	锻造黄铜,流量孔径5.0mm (全不锈钢阀可特殊订货)

绝缘	热组H级
防护等级	IP65 (正确安装后)
电压	24-230V AC/DC (电压380VAC可特殊订货)
电压范围	+/-10%
安装位置	任意