

不锈钢酸洗钝化液

产品名称	不锈钢酸洗钝化液
公司名称	烟台昌隆化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市福山区福海路799号
联系电话	13355457930

产品详情

CL-915不锈钢酸洗钝化液概述 不锈钢的耐蚀性主要决定于表面钝化膜的化学特性(组份、结构)及钝化膜表面物理状态。通过设计、优化、改善不锈钢表面钝化膜化学组份及表面状态，本品可大幅度提高不锈钢表面耐腐蚀性能，清除不锈钢氧化皮的同时使不锈钢表面形成钝化膜组合物。产品优点1、由于其对不锈钢表面氧化皮具有优异的清洗能力,可以清洗热加工后带氧化铁皮的不锈钢。2、由于本不锈钢酸洗钝化液可将酸洗钝化一步完成,故可简化酸洗工艺和设备。3、使不锈钢获得银白光亮的美观表面,形成优良的钝化膜,提高了酸洗的表面质量。4、本品不分解，不沉淀，运输方便，保质期三年随用随取。

适用范围：广泛用于化工、制药、造纸、食品、航空、核工业、建筑等不锈钢设备、压力容器、工程构件的表面处理。

使用说明：1、浸泡所用的酸洗钝化槽材料必须为塑胶类（耐酸碱材料）。2、也可以用毛刷刷洗或喷淋酸洗法。3、如不锈钢表面有油污，可采用丙酮等溶剂或不锈钢脱脂溶液去除。4、保证足够的反应时间（5-120分钟）、温度（常温至50度）与酸洗效果成正比（根据氧化皮的厚度）。0 以下施工适当延长时间。5、用干净的水冲洗不锈钢表面松动残余物,不能有残留的酸洗钝化液。6、将废水集中处理，用苛性碱进行中和，使PH值调至中性后才能排放。检测手段使用国际通用不锈钢蓝点检测液检测

注意事项1、作业必须在室外或通风良好的室内进行。2、操作人员必须做好防护措施，严禁皮肤与酸洗钝化液直接接触，如不小心溅到皮肤或眼睛需立即用大量清水冲洗即可。