

ATQJR300热水潜水泵 水池取水用 大功率 高转速 防水防砂

产品名称	ATQJR300热水潜水泵 水池取水用 大功率 高转速 防水防砂
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	24106.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJR 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

ATQJR300热水潜水泵由YQS型潜水电机和QJ型潜水泵直联组成。泵的零部件均由HT200材质制造，采用混流式或离心式单吸多级泵体结构，带内置单向阀和吸入滤网；叶轮由统一的键固定在泵轴上，并配备泵轴保护轴套。可以满足20米、40米、60米、80米、100米等扬程工况上进行取水，用于小区取暖，工厂冷凝池，温泉提水，热水井等。

ATQJR300热水潜水泵使用条件：

1、额定电源电压380V，频率50Hz，的三相交流电源，电机终端额定电压应在额定电压的允许偏差范围之内。

2、控制柜一定要有短路、缺相、过流、过载等基本保护功能，并确保在安装时将整定值调整到运行稳定、保护灵敏的位置，该步骤非常重要，须由技术人员调试正确。

3、电机为冲水式，安装前电机内腔充满蒸馏水。

4、水泵的叶轮至少侵入动水位3米以下，电泵机组侵入静水位以下不得大于70米，电机底部距离井底不得小于5米。

5、选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径井径选用过小直径的泵，这样不利于电机的散热。

6、水温不高于120 。

7、水中不含有油类物质。

ATQJR300热水潜水泵机组由：水泵、潜水电机（包括电缆）、输水管和控制开关四大部分组成。