

秸秆直燃锅炉 众缘锅炉【责任为本】 秸秆直燃锅炉

产品名称	秸秆直燃锅炉 众缘锅炉【责任为本】 秸秆直燃锅炉
公司名称	铁岭众缘环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省铁岭市高新技术产业开发区新台路
联系电话	15041066230 15041066230

产品详情

在冷炉状态时，秸秆直燃锅炉，通过风道燃烧器燃烧产生的热量加热一次风，当风温达到磨煤机入口温度要求时，即可启动磨煤机制粉并启动双强点火煤粉燃烧器。

7.2采用蒸汽加热器加热一次风进行热风冷炉制粉

加热蒸汽参数：0.8~1.3MPa，300~350。冷风蒸汽加热器有多种布置方式，现仅以暖风器设在主风道中，增加暖风器空气旁路为例。

辽宁众缘锅炉是一个制造燃气，燃油，电锅炉的采暖公司，位于辽宁省铁岭县经济开发区，具备设计，秸秆直燃锅炉生产厂家，制造，安装，营销等方面的技术，以满足客户不同的采暖，生产等需求。

燃烧器的气膜风采用空气预热器后的热一次风，燃烧器内壁上设有温度监测点，根据该温度调节气膜风流量，秸秆直燃锅炉报价，控制其不超过750。

双强油燃烧器主要包含燃油喷嘴、燃烧筒、配风器、点火装置、火焰检测装置等。其的结构设计和配风方式使燃油充分、均匀地与空气混合，燃烧剧烈，火焰稳定性极高。

油燃烧器工作时油和火焰检测装置均不在高温区，所以避免了油的结焦的烧蚀问题，同时油无需推进装置，进一步简化了系统配置，使用及维护都非常简单。

辽宁众缘锅炉是一个制造燃气，燃油，电锅炉的采暖公司，位于辽宁省铁岭县经济开发区，具备设计，制造，秸秆直燃锅炉销售，安装，营销等方面的技术，以满足客户不同的采暖，生产等需求。

锅炉运行中对一次风速和风量的要求是什么？

其要求如下：

一次风量和风速不宜过大。一次风量和风速增大，将使煤粉气流加热到着火温度，所需时间增长，热量增多；着火远离喷燃器，可能使火焰中断，引起灭火，或火焰伸长引起结焦。

一次风量和风速不宜过低。一次风量和风速过低，煤粉混合不均匀，燃烧不稳，增加不完全燃烧损失，严重时造成一次风管堵塞。着火点过于靠近喷燃器，有可能烧坏喷燃器或造成喷燃器附近结焦。

秸秆直燃锅炉-众缘锅炉【责任为本】-秸秆直燃锅炉报价由铁岭众缘环保设备制造有限公司提供。铁岭众缘环保设备制造有限公司在工业锅炉及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，众缘锅炉一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：杨琼。同时本公司还是从事沈阳燃气锅炉，沈阳壁挂燃气锅炉，沈阳工业燃气锅炉的厂家，欢迎来电咨询。