

兴宁饰面型防火涂料燃烧性能检测中心

产品名称	兴宁饰面型防火涂料燃烧性能检测中心
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	150.00/个
规格参数	检测参数:燃烧性能检测中心 检测范围:建筑材料 公司名称:佛山华谨
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

兴宁饰面型防火涂料燃烧性能检测中心 华谨检测实验室引进先进全自动及进口检验设备，具有专业的技术管理操作人员，中**工程师占公司人员百分之八十以上，具备对检验质量进行有效控制的能力和条件；严格贯彻执行国家法律、法规、质量方针，做到公平、公正、准确、效率；检验工作质量不受任何来自行政、财政、商业或其他方面不正当的压力和影响，严格控制、保证实验室工作的独立性和结果的公正性、准确性、保密性，为客户提供良好地服务。燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一些物理和化学变化，这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。铁路站房、地铁站、水电站、艺术展馆、体育场馆、车间、立体仓库等很多工程围护结构和装修材料都需要做燃烧性能试验，如疏散平台、挤塑保温板、橡塑保温板、岩棉板、玻璃棉毡、土工布、防水板、防火涂料、防火板、隔声板、吊顶材料、窗帘、地毯、防静电地板..... 根据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准的规定，建筑材料及制品的燃烧性能分为A、B1、B2、B3四个等级，分别为不燃材料（制品）、难燃材料（制品）、可燃材料（制品）、易燃材料（制品）。工程材料（耐火性能试验/耐火极限）检测范围 防火门；防火窗；防火封堵材料；钢结构防火涂料；混凝土结构防火涂料；隧道防火涂料；电缆桥架；抗震支吊架；防火墙，防火锁，防火锁，防火顺序器，防火插销，钢结构，预埋槽道；建筑构件用防火保护材料，机械锚栓等 检测标准 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级 GA/T 714-2007 构件用防火保护材料通用要求 GA/T 110-2013 建筑构件用防火保护材料通用要求 GB/T 26784-2011 建筑构件耐火试验可选择和附加的试验程序 G 20285-2006 材料产烟毒性危险分级 兴宁饰面型防火涂料燃烧性能检测中心 兴宁饰面型防火涂料燃烧性能检测中心

[msds中英文版报告 阳江哪里可以做msds](#)