

纤维板防水剂石蜡乳化剂H-300

产品名称	纤维板防水剂石蜡乳化剂H-300
公司名称	东莞市锦辉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇南潢路
联系电话	86-076981252171

产品详情

组成：由多种表面活性剂和助乳化剂复合而成的非离子型表面活性剂。

技术指标：

外观：乳白色至淡黄色固状物

含量： 99%

pH值：5.0~7.0（1%水溶液）

性能与应用：

本品分散于热水，溶于一般有机溶剂，具有良好的乳化与润滑作用。本品对58#石蜡有良好的乳化作用，用本品制备的石蜡乳液细腻稳定，可广泛用于纤维板加工、纺织和造纸工业。

该乳化剂对全精练、半精练、粗石蜡及化工蜡、皂蜡等多种石蜡产品具有独特的乳化性能。用本产品制备石蜡乳液时具有设备简单、工艺成熟、操作简便、效率高、成本低等特点。其用量仅为石蜡量的5%-10%，是一种经济高效的石蜡乳化剂品种。

使用本产品可制得固含量为50%以上的石蜡乳液，具有粒子均匀、高度分散、贮存稳定、无毒、无味、润滑性好、抗酸、抗碱、耐硬水、不分层、不破乳等特点。并且水溶性好，任意比例水稀释不破乳、不结块、不分层，保质期长，在10-25 条件下密闭、避光保存可达六个月以上。

以本产品制备的石蜡乳液，广泛应用于造纸、纺织、铸造、水性涂料、水性油墨等领域，亦可直接用做脱模剂，在人造纤维板工业中，可完全替代石蜡作为防水、防潮助剂，且比使用石蜡更加简单、成本更低、效果更好。纺织工业中主要用作柔软剂和上浆助剂，农业上用于水果蔬菜

包装与贮运：

200Kg铁桶、50Kg塑料桶包装。

按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。

保质期二年。