

三相415V变380V干式变压器出口马来西亚SG-500kva变压器厂家

产品名称	三相415V变380V干式变压器出口马来西亚SG-500kva变压器厂家
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZFSG 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

415V变380V变压器，三相出口马来西亚415V变380V变压器，SG-500kva变压器厂家，415V变380V变压器规格，SG隔离变压器，

三相干式变压器0.415KV/0.38KV技术参数1、输入电压：三相660V、600V、480V、440V、415V、380V、220V、208V、200V、190V；单相380V、220V、200V、127V、120V、110V、100V、36V、24V等2、输出电压：三相660V、600V、480V、440V、415V、380V、220V、208V、200V、190V；单相380V、220V、200V、127V、120V、110V、100V、36V、24V等3、使用频率：50/60HZ；4、空载电流：<3%；5、耐压强度：2000V/min无击穿；6、波形失真：无附加波形失真7、绝缘等级：B级（特殊等级可定制）；8、连接方式：Y/Y、/Y0、Yo/，自耦式（可选）；9、散热方式：强制风冷散热；10、噪音系数：30dB三相不平衡度不平衡增里<0.5%保护模式:过压、欠压、过载、过流、短路、相序、缺相显示模式:输入、输出电压、工作电流、运行警告等绝缘等级: H级绝缘电阻: > 150M²抗电强度: 2500 VAC/1分钟极限过载能力: 1.2倍额定电流4小时

相对于油式变压器来说干式变压器因没有油，也就没有火灾、爆炸、污染等问题，故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。特别是新的系列，损耗和噪声降到了新的水平，更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。

制造材料简介：

铁心材料：主要有硅钢片，变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。选用的均为B值为12000-16000的进口高磁通硅钢片。

绕组材料：通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线，导电性能和耐热性好

、具有一定的耐腐蚀能力。

绝缘材料：在绕制变压器中，线圈框架层间的隔离，绕组间的隔离均要使用绝缘材料。一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作，层间用薄膜，绕组间用黄腊布做隔离。

浸渍材料：浸渍绝缘漆能增强变压器的机械强度，提高绝缘性能，延长使用寿命。公司采用甲酚清漆作为浸渍材料。

广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、进口设备，科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要变压的场所。