

进口自动门

产品名称	进口自动门
公司名称	深圳市华天利宝门控系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道第五园（三期）G10栋D单元D101
联系电话	075589746626

产品详情

如果由于空间不足而给平移门或平开门的安装或使用带来障碍了吗？没有关系！选用TORMAX TOP自动折叠门会是您一个完美的解决方案。

优雅的门扇折叠开合方式，使TOP折叠系统真正成为了一个节省空间的最佳选择。同时因为TOP采用了整体快速安装方式，真正实现了自动门快速安装的革命性进步。

整体快速安装方式的实现，完全得益于优质门体的加工和制造工艺。TOP门体全部采用铝合金型材整体加工，保证了门体的美观，它坚固的门体在密封、安全等诸多方面绝对可以保证让全球各地的客户无可挑剔。

无论您希望将该系统运用在何处，我们保证：选用可靠稳定的TORMAX TCP系列控制器作为系统中枢控制单元，全封闭门控系统，届时将会由TORMAX工作人员由TORMAX瑞士总公司直接押送至您的安装现场。相信代表着世界最高等级工业品质的TOP全封闭门控系统必将会成为您建筑物中眩目的一颗明珠。

标准功能

稳定的质量始终贯穿于产品的生命周期；

门控系统专用中央程序处理芯片；

自动记录调整系统运行数据并做时时监控的系统安全

配件及配件功能

独立安装的TORMAX
程序控制面板；

调整自动门的运行状态：关闭、全自动、局部

调整自动门的运行参数：门的开启速度、门

性自我诊断；

控制系统会在人流量高峰时段自动调整门扇开启停留时间，同时根据门扇在开合时遇到障碍或阻力的具体情况自动将控制信号修改至最安全的运行方式；

可便捷插接：- 4个感应器； - 2组安全监控光束； - 系统总控钥匙锁； - 系统紧急制动按钮； - 夜间防盗报警装置。

产品认证

CE

ISO 9001

TÜV

ÜL 美国

ÜL 加拿大

技术指标

通行宽度	800-1400毫米
机体长度	1140-1740毫米
机体截面 (高x宽)	120x250毫米
门扇重量	<=2x80公斤
开启速度*	60-160厘米/秒
开启停留时间	0-10秒 (标准) 320秒 (最大)
供电要求	交流115伏特/ 60赫兹 交流230伏特/ 50赫兹 160伏安

折叠门 | TORMAX TOP 系统

TORMAX自动折叠门是狭小通行空间的理想选择。迅捷而平滑的开启动作因完美而无可挑剔。

恢复工厂设置或卸载电机的驱动动力

系统安全性自我诊断显示；

控制面板管理员密码或控制面板独立锁。

具有位置反馈功能的双稳态电子锁，保证门

紧急供电模块。

在无任何电力供应情况下, 用于紧急开启的独

通过TORMAX UNICOM快速连接楼宇中央控