

测风塔维护维修 测风塔刷油漆 测风塔换拉绳

产品名称	测风塔维护维修 测风塔刷油漆 测风塔换拉绳
公司名称	河北善德钢结构有限公司
价格	10000.00/座
规格参数	品牌:测风塔维护维修 型号:HS-CFTT009 施工范围:全国
公司地址	河北省衡水市景县广川镇工业区（注册地址）
联系电话	13903180436 15131882098

产品详情

测风塔安装使用时间长了需要维护或维修，测风塔锌层脱落后要及时刷油漆防腐，测风塔的拉绳长期风吹日晒老化后失去拉力要及时换拉绳，防止铁塔倒塔。

善德公司承揽铁塔工程：各种高空铁塔设计、制作、安装、防腐、维护、拆除、迁移、矫正、紧固、以及安装各种灯具,安装避雷针和防雷检测等工程。

产品有：通讯塔、通信塔、工艺塔、装饰塔、景观塔、广播电视塔、测风塔、火炬塔、烟筒塔架、微波塔、发射塔、避雷塔、拉线塔、瞭望塔、独管塔。

测风塔多长时间维护维修一次？

一般每半年检查一次，另外每遇大风、地震或其它特殊情况后，也应作全面检查。每次检查必须有人负责、有详细记录，如有问题应及时处理。

看是否结构变形、基础沉陷情况：

结构变形主要是塔的垂直度和构件的弯曲。垂直度指塔的实际轴线偏离设计位置的幅度，值不大于被测高度的1/1500。构件的弯度要求包括构件整体弯曲不大于长度的1/1000，局部弯曲不大于被测长度的1/750

注意天线所在位置构件的弯曲情况：

基础沉陷情况要用经纬仪测量，塔在楼顶上，要检查塔基周围屋面开裂变形情况。

结构螺栓连接的松紧程度：

一般油漆涂装的塔桅结构，螺栓拧紧不容易松动，热镀锌或热喷锌的塔桅结构，螺栓容易松动。检查螺栓的松紧度时，应特别注意天线所在位置和塔柱处的螺栓的检查，检查的同时应进行螺栓的拧紧，而且整座塔宜同时一次拧紧。