

白山热管余热回收 亿源环保设备 热管余热回收直销

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 白山热管余热回收 亿源环保设备 热管余热回收直销 |
| 公司名称 | 日照亿源环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省日照市五莲县高科园 |
| 联系电话 | 13156337517 13156337517 |

产品详情

余热回收的优势

- 1、锅炉排放的烟气中含有一定量的水蒸气，若将排烟温度下降到露点温度以下回收水蒸气开释的气化潜热，可将锅炉功率进步10%以上。
- 2、与煤和石油比较，是一种十分抱负的清洗能源，排放烟气对环境压力小，热管余热回收好处，而且十分合适将其改造为冷凝式余热回收锅炉，进步锅炉使用功率。
- 3、合理设置要害技能参数，热管余热回收规格，可实现余热回收体系长时间安稳运转，国内一些电厂成功设计装置了余热回收使用体系，为电厂带来了杰出的经济效益。

余热回收设备应用领域为纺织印染行业定型机和涂层机。热定型机或涂层机是利用高温的空气对纺织物进行干燥和整理使产品定型。一般热定型机内生产所需的空气温度约为200度左右，同时要不断引入新鲜空气并排出污浊的废气。为顺利进行生产热定型机需用风机不断引入新鲜空气并排出一部分的废气，该废气的温度一般也能达到140到180度左右。该部分废气被直接排入大气中，既浪费了能源又污染了环境。废气余热回收装置就是提取热定型机排出的废气能量来加热定型机所需新鲜空气进气温度，白山热管余热回收，达到降低废气的排放温度和节约热定型机能源的目的。余热回收设备、烟气余热回收设备

锅炉给水首先进入省煤器，热管余热回收直销，水在省煤器内吸收热量升温到略低于汽包压力下的饱和温度进入锅筒。进入锅筒的水与锅筒内的饱和水混合后，沿锅筒下方的下降管进入蒸发器吸收

热量开始产汽，中国余热回收，通常是只有一部分水变成汽，所以在蒸发器内流动的是汽水混合物。汽水混合物离开蒸发器进入上部锅筒通过汽水分离设备分离，水落到锅筒内水空间进入下降管继续吸热产汽，而蒸汽从锅筒上部进入过热器，吸收热量使饱和蒸汽变成过热蒸汽。

白山热管余热回收-亿源环保设备-热管余热回收直销由日照亿源环保设备有限公司提供。白山热管余热回收-亿源环保设备-热管余热回收直销是日照亿源环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庄斌。