

防油防水剂面料防水剂

产品名称	防油防水剂面料防水剂
公司名称	上海巨化纺织化学研究所
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区平凉路988号2-902室
联系电话	021-55216695 13651995383

产品详情

(上海洁尔爽张唯)

北京洁尔爽高科技生产的JLSUN®织物防油防水防污整理剂能够赋予合成纤维、天然纤维及其混纺交织物超持久的拒水、拒油、防污性能，并且加工后的织物手感柔软，透气舒适，易打理，不易沾污，既能容易清除常见污渍，也能在洗涤过程中避免沾污污垢，使衣物历久常新（有人在商业宣传中称之为纳米技术：将纳米材料导入纤维之中形成保护层）。主要特点有：

1. FG-910能与其它纺织品处理剂一起使用，如抗菌、阻燃、抗静电整理。

2.

FG-910对于染色织物的耐摩擦牢度、耐水洗牢度的影响很小，对于色光也几乎无影响。

3. 良好的拒水、拒油、防污性能：拒水性100分；水洗二十次，90分；干洗二十次，90分。拒油性7分，水洗二十次，5分；干洗二十次，6分。

规格及性能指标：

外观：乳白色乳液 离子性：弱阳离子 pH：3.0-5.0

有效成分：含固量18% 相对密度（25℃）：1.05千克/升

溶解性：易稀释分散于冷水中 安全性：不燃、不爆材料

FG-910适用于织物后整理，可用浸轧工艺，用量通常多为10-60g/l，广泛应用棉、涤棉、合成纤维织物拒水、拒油整理，使用方法简单，不用添加新的设备，也不用更改原来的生产工艺。