

# 铜芯实心聚乙烯绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套（无卤低烟阻燃）市内通信电缆

产品名称	铜芯实心聚乙烯绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套（无卤低烟阻燃）市内通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌护套通信电缆 规格型号:矿用信号电缆、矿用控制电 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

缆生产厂家，支持定做，煤矿用漏泄同轴电缆MSLYFYV-50-9

煤矿用漏泄同轴电缆MSLYFYV-50-9，煤矿用漏泄同轴电缆MSLYFYV-50-9多年生产经验,型号全,供货及时

天津电缆总厂一分厂生产供应：矿用通信电缆、矿用通讯电缆、

、矿用电缆、阻燃电缆、阻燃控制电缆、煤矿用阻燃通信光缆、屏蔽电缆、

煤矿用阻燃通信电缆

产品型号	产品名称	用途
MHYV	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于井下平巷、斜巷及机电硐室

MHY BV	煤矿 用聚 乙烯 绝缘 镀锌 钢丝 编织 铠装 聚氯 乙烯 护套 通信 电缆	用于 机械 冲击 较高 的平 巷和 斜巷
MHY AV	煤矿 用聚 乙烯 绝缘 铝-聚 乙烯 粘结 护层 聚氯 乙烯 护套 通信 电缆	用于 较潮 湿的 斜井 和平 巷

用途本产品是为市内通信网而设计的市内通信电缆，主要用于传输音频、150KHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于城市、近郊及厂矿局部区域的电信线路中，电缆的工作环境温度为-30~+60℃，敷设环境温度不低于-5℃。电缆型号表示方法 1) 绝缘的类型与代表符号Y--实芯聚烯烃绝缘YF--泡沫聚烯烃绝缘YP--泡沫/实芯皮聚烯烃绝缘2) 金属屏蔽带的类型与代表符号A--涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套3) 结构特征符号及表示意义T--石油膏填充C--自承式4) 电缆外护层形式与代表符号23--双层钢带绕包铠装聚乙烯护层53--涂塑钢带纵包铠装聚乙烯护层 产品型号及名称（表1）

型号	名称	敷设场所
阻燃类型 (A、B、C)		
HYA	WDZ-HYA	铜芯实心聚乙烯绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套（无卤低烟阻燃）市内通信架空管道
HYA23	WDZ-HYA23	铜芯实心聚乙烯绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚烯烃护套双层钢带绕包铠装聚烯烃外直埋被层（无卤低烟阻燃）市内通信电缆