

淹没式电磁阀

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 淹没式电磁阀 |
| 公司名称 | 泊头祥茂除尘配件有限公司 |
| 价格 | 240.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州地区泊头市西环南路185号 |
| 联系电话 | 0317-8286300 |

产品详情

DMF-Y淹没式阀

是脉冲喷吹清灰装置的执街上机构和关键部件，主要分直角式、淹没式和直通式三类，值得注意的是国产脉冲阀的工作压力；直角阀和直通阀为0.4-0.6MPa；进口产品不管哪一种阀，工作压力范围均是0.4-0.6 MPa，两类阀没有承受压力和应用压力高低的区别。

.DMF-Y电磁脉冲阀

构造与工作原理。直角式脉冲阀的特征是阀的空气进出口管呈90度直角。阀内的膜片把脉冲阀分成前、后两个气室,当接通压缩空气时,压缩空气通过节流孔进入后气室，此时气室压力将膜片紧贴阀的输出口，脉冲阀处于“关闭”状态

.DMF-Y淹没式阀是指将电磁阀、先导阀与脉冲阀组合在一起，直接受电信号控制的膜片阀。

.DMF-

Y淹没脉冲阀的作用就是控制油路中油压的大小。

一般电磁脉冲阀

安装在主油路或减振器背压油路中，以减少换档和锁止解锁时的油压冲击，使设备运行保持平稳状态

更多详情请浏览本网站：<http://xmchuchen.com>