

# 甘肃硫化氢气体报警器/兰州一氧化碳气体报警器/武威臭氧气体报警器/张掖硅烷气体报警器/酒泉二氧化硫气体报警器/嘉峪关氯气

产品名称	甘肃硫化氢气体报警器/兰州一氧化碳气体报警器/武威臭氧气体报警器/张掖硅烷气体报警器/酒泉二氧化硫气体报警器/嘉峪关氯气
公司名称	深圳市吉安达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市坪山新区聚龙山片区锦绣中路与翠景路交叉处国人科技园6栋5楼
联系电话	86-075582046583 15302641028

## 产品详情

有毒气体报警器（GN8010-E-A）产品技术指标：检测气体：甘肃硫化氢气体报警器/兰州一氧化碳气体报警器/武威臭氧气体报警器/张掖硅烷气体报警器/酒泉二氧化硫气体报警器/嘉峪关氯气报警器/天山氧气报警器 检测原理：电化学式 测量范围：0~100/1000/50/100/200ppm/30%VOL 精度：±3%FS 响应时间：60秒 恢复时间：60秒 设置方式：拨码+按键 报警设定：一段报警（可调，默认25%FS） 报警方式：一段继电器无源触点输出，触点容量1A24VDC（可选） 防爆标志：ExdIICT6 防爆螺纹：3/4" NPT/M20 信号输出：4~20mA标准电流（2/3线）（最大负载500欧姆） 传输距离：最大10000m（2.5mm<sup>2</sup>铜芯电缆） 工作温度：-40 ~+70 相对湿度：20%~95%RH 电源：24VDC±8V 最大功率：1W 重量：约1.5Kg