

PA66美国杜邦 70G13L加纤13% 注塑级 增强级 耐高温 高强度 高抗冲 高刚

产品名称	PA66美国杜邦 70G13L加纤13% 注塑级 增强级 耐高温 高强度 高抗冲 高刚
公司名称	上海凡帝特进出口有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	美国杜邦:注塑级 70G13L:高抗冲 美国:耐高温
公司地址	上海市崇明区绿华镇新建公路799号（上海绿华经济开发区）（注册地址）
联系电话	18717848470

产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	吸水率	饱和(23)	ASTM D-570	7.1 %
物理性能	比重		ASTM D-792	1.22
机械性能	洛氏硬度R	DAM	ASTM D-785	R122
	洛氏硬度M	DAM	ASTM D-785	M95
	断裂伸长率	23 ,DAM	ASTM D-638	2 %
	挠曲模量	23 ,DAM	ASTM D-790	4826 MPa
	埃佐冲击强度	23 ,DAM	ASTM D-256	48 J/m
	断裂伸长率	23 ,50%RH	ASTM D-638	8 %
	挠曲模量	23 ,50%RH	ASTM D-790	2758 MPa
	埃佐冲击强度	23 ,50%RH	ASTM D-256	53 J/m
	洛氏硬度R	50%RH	ASTM D-785	R113

洛氏硬度M	50%RH	ASTM D-785	M84	
挠曲强度	23 ,DAM	ASTM D-790	165	MP