

# 啄木鸟水漆 乳胶漆色卡 云南乳胶漆

产品名称	啄木鸟水漆 乳胶漆色卡 云南乳胶漆
公司名称	啄木鸟漆业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁东戴河新区A区燕山路东段5号
联系电话	18242917857 18242917857

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：啄木鸟漆业集团有限公司

### 真石漆、质感漆及仿石涂料

真石漆拥有的艺术质感，选用天然碎石颗粒，具有如天然花岗岩般庄严、朴实、宏伟的装饰效果，作为建筑外墙石材感观的时尚元素，它能赋予建筑物更强的冲击力。产品材质采用了能提供优异耐久性的乳液为基料，使漆膜具有良好的耐候性和保光保色性，为建筑提供更长久的保护和装饰作用。

质感漆在色彩选择上更加灵活多变，内外墙乳胶漆，及能达到理想的艺术设计效果，乳胶漆色卡，而真石漆在追求天然逼真方面，也比质感漆更胜一筹，可谓各有千秋。质感漆及和真石漆在制作工序方面，为了保持原有色泽，一般会在后一道工序上面，我们都少不了要使用清漆（光油）去喷涂保护它们的应有艺术效果或真石效果。

真石漆是仿大理石效果，主要展色系统是真石漆本身的颜色；真石漆是喷到墙上的，原料是石英砂；并且可塑性单一。质感涂料是造形仿石效果，是刮到墙上的，原料是质感砂子等，质感涂料是可塑性强并且多样化。

另外质感产品包括了彩石漆、质感涂料、真石漆及彩砂仿砖涂料等产品。该系列产品乳液均采用微鳞柔性技术，成膜后漆膜具有的结构，使产品具有突出的柔韧性及耐沾污性。质感涂料以其自然、沉稳的观感和丰富的颜色选择，增加了建筑物的手工感和灵性。

## 真石漆发花怎么补救

真石漆一道成型容易造成发花，建议可采取以下几点措施：

- 1、使用与真石漆颜色接近的有色底漆；
- 2、尽量使用中细砂，少用或不用粗砂；
- 3、根据施工温度高低，调节真石漆的干燥速度，过快过慢均易发花；
- 4、在温度低于5度，湿度大于85%不宜施工。

真石漆发花的主要原因包括以下几个方面：基层酸碱度的影响，基层酸碱度大于9，就会出现发花现象。施工过程中薄厚不均容易造成发花现象，此外真石漆喷涂用量过少，涂膜太薄也会造成发花现象。

真石漆生产过程中，纤维素的比例太大，是发花直接原因。

解决方法：

- 1、严格控制基层碱性，如果基层碱性过高，云南乳胶漆，可使用抗碱封闭底漆做封底处理，防止碱性物质析出。
- 2、严格按照正常的施工用量施工，不偷工减料，正常的真石漆理论涂布量为4.5~5.5kg/m<sup>2</sup>。
- 3、按合理比例控制作为增稠剂的纤维素的比例。

“真石漆厚度多少？”是厚点好还是薄点好？真石漆施工要求涂层达到一定的厚度，一方面是保证涂层的丰满度、质感、逼真的仿石效果；另一方面是为了避免真石漆施工过程中的遮底和颜色不一问题，真石漆行业标准规定为2-3毫米。

### 一、真石漆厚度太后增加成本

“2-3毫米的厚度是不是太薄了？”不会！当真石漆厚度达2-3毫米时，完全可以呈现出涂层的仿石质感，换句话说，真石漆2-3毫米的厚度完全可以从品质上达到我们所期望的效果。完全没有必要增加涂层厚度导致成本额外支出。

### 二、真石漆厚度太薄容易发花

“再薄一点可以吗？那样是不是更节约成本”。真石漆涂层太薄，容易出现遮底和底色不一，导致涂层发花、遇水发白等质量问题。

真石漆涂装施工厚度一般都控制在2-3毫米。涂布量为4-5.5公斤。质量好的真石漆，按照这个厚度完充分保证涂层的质感。

啄木鸟水漆(图)-乳胶漆色卡-云南乳胶漆由啄木鸟漆业集团有限公司提供。啄木鸟水漆(图)-乳胶漆色卡-云南乳胶漆是啄木鸟漆业集团有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵女士。