

parker派克快速接头TC-371,TC-372,H8-62,H8-63

产品名称	parker派克快速接头TC-371,TC-372,H8-62,H8-63
公司名称	常州久贝机械有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省常州市关河中路68号怡康国际1719 , 1720室
联系电话	86-0519-89995697 18118370187

产品详情

parker快速接头型号: h1-62,h1-63;h2-62,h2-63;h3-62,h3-63;h4-62,h4-63 h6-62,h6-63;h8-62,h8-63;h1-62-bspp, h1-63-bspp;h2-62-bspp,h2-63-bspp;h3-62-bspp,h3-63-bspp;h4-62-bspp,h4-63-bspp;h6-62-bspp,h6-63-bspp;h8-62-bspp,h8-63-bspp;sh1-62 , sh1-63 ; sh2-62 , sh2-63 ; sh3-62 , sh3-64 ; sh4-62 , sh4-63 ; sh6-62 , sh6-63 ; sh8-62 , sh8-63 ; sh1-62-bspp , sh1-63-bspp ; sh2-62-bspp , sh2-63-bspp ; sh3-62-bspp , sh3-64-bspp ; sh4-62-bspp , sh4-63-bspp ; sh6-62-bspp , sh6-63-bspp ; sh8-62-bspp , sh8-63-bspp ; parker快换接头因良好的密封技术和可靠的连接而得到市场的认可，针对不同的场合需求提供相应差异化产品，从而更好的为客户降低维护成本。按用途分气动和液压两部分，材料有碳钢、不锈钢、铜、塑料，工作压力最高达100mpa。目前中国市场上使用较多的是60系列（iso7241-1 / b）和66系列（iso7241 -1 / a），这也是世界上比较通用的型号，相同标准的不同品牌间可以互换 parker TC系列快速接头，规格：3/8-18NPSF，压力：10000PSI，额定流量：6GPM，温度范围：-20o至+400oF，型号：TC-371，TC-372。