

氯瓶电子称，称气体的电子秤，钢瓶秤

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 氯瓶电子称，称气体的电子秤，钢瓶秤 |
| 公司名称 | 上海楷亚科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌：楷亚:功能：称重、报警、打印等 尺寸：:0.8*1.2米 产地：上海:材质：碳钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区场中路629号 |
| 联系电话 | 18201945437 13262637859 |

产品详情

氯瓶电子称，称气体的电子秤，钢瓶秤

钢瓶电子秤框架结构钢瓶支架可以方便钢瓶转动，支架可以放置 400到 800多种规格的钢瓶，配有四只剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表，组成称重系统；防腐涂料及特殊防腐工艺使其可用于防腐和防水环境中，表面涂有多层防腐涂料，方便冲洗。

防水液氯电子钢瓶秤选配：可按用户需要选配多种型号的称重显示仪表，以实现不同的称重管理和计量功能。，选配打印机、防爆系统、大屏幕显示器，4-20mA输出实现定值控制加减，连接PLC计算机

电子钢瓶称用途：应用于化工、自来水、纺织印染、气体站、液体站、农药制造等行业。

适用于化工氯碱、自来水、纺织印染、农药制造等行业；

框架结构秤台，方便清理环境；

秤台表面涂覆防腐涂料；

设置钢瓶滚轮支架，可安放多种规格钢瓶；

传感器、接线盒表面特殊防腐处理。

钢瓶电子秤技术要求：

低值报警设置：用户可自定义设置；

额定过载能力：150%F；

安全系数：200%F；

秤体与仪表距离： 30m；

工作电源：220V/50HZ；

使用操作：

- 1、使用时保持良好称重习惯。称货过程中尽量放在磅台的中间位置，让地磅四个传感器平衡受力。切勿为图方便，经常在一个角落进行称重，从而导致传感器受力不均，影响平台秤使用寿命。
- 2、称重时，应避免超载，以确保平台秤不受损坏及测量的准确。经常清理传感器边上的杂物，以免抵住称重传感器，造成称重不准，跳数等现象。
- 3、禁止在秤台上进行电弧焊作业，若必须在秤台进行电弧焊作业。请注意：断开信号电缆与称重显示控制器的连接；电弧焊的地线必须设置在被焊部位附近，并牢固接触在秤体上，切不可使用传感器成为电弧焊回路的一部分。
- 4、连接平台秤的同一相线上不得接感性负载，如门铃等。
- 5、称重时，秤体应摆放平整，同时，避免与其他物品接触、碰撞或发生振动，以确保测量的准确。
- 6、保持各接线牢固，经常检查限位间隙是否合理，以确保正常使用。