

# SABIC LDPE

2101N0W/沙伯基础，低密度，韧性良好，吹塑薄膜，LDPE

产品名称	SABIC LDPE 2101N0W/沙伯基础，低密度，韧性良好，吹塑薄膜，LDPE
公司名称	深圳市裕邦塑胶原料有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	品牌:LDPE 型号:2101N0W 产地:沙伯基础
公司地址	深圳市福田区福保街道新天世纪商务中心1栋B座909号
联系电话	0755-89668220 15361525268

## 产品详情

现货销售：SABIC LDPE 2101N0W/沙伯基础，低密度，韧性良好，吹塑薄膜，LDPE。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司具有自主进出口经营权(海关注册编号：4403160) 长期销售：SABIC LDPE 2101N0W/沙伯基础，低密度，韧性良好，吹塑薄膜，LDPE。

常备现货库存，在深圳，佛山，东莞，青岛，新加坡，宁波，香港设有业务据点，为客户提供极速便捷服务。

SABIC LDPE 2101N0W/沙伯基础，低密度，韧性良好，吹塑薄膜，LDPE。

SABIC LDPE 2101N0W是一种具有良好韧性和双轴收缩性能的牌号。该材料不含添加剂，加工过程中能耗低，并具有良好的拉伸能力。应用SABIC LDPE 2101N0W通常用于薄收缩薄膜。由于迁移水平非常低，SABIC LDPE 2101N0W通常可用于食品应用。薄膜性能薄膜性能在50 μm薄膜上测量，BUR为3。薄膜在Kiefel IBC薄膜吹塑生产线上以200kg/h生产。模具尺寸200 mm，模具间隙0.8 mm。本产品不适用于任何制药，医疗应用，也不得用于任何制药，医疗应用。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司长期自主进口销售DURANEX宝理PBT，常备库存也可签约预定，可办理全国公路铁路运输和东南亚海运，欢迎垂询！

注：报价仅供参考，具体价格请来电咨询，谢谢！！！！

物理性能

介电损耗因子

( )

熔体质量流动速率 ( MFR )

(190 ° C/2.10

测试类别

测试条件

测试标准

单位

测试结果

机械性能

MD

TD

摩擦系数