

一体化溶气气浮机食品油漆印染工业养殖屠宰污水刮渣除油处理设备

产品名称	一体化溶气气浮机食品油漆印染工业养殖屠宰污水刮渣除油处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	15700.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

气浮机的分类

**就是平流式气浮机,这类气浮机在使用过程中是不容易出现堵塞情况的,也是目前国内使用比较广泛的,不仅结构比较简单,现场的安装操作也是非常容易.第二竖流渐加压溶气气浮机,这种机器的溶气方式就是加压射流,在国内运用的比较少,因为它的结构比较复杂,后期的维护也是比较困难的.第三高效浅层气浮机,它的溶气方式是加压射流,在国内运用广泛,尤其在造纸行业.*后[电采暖炉](#)代理表示,不同类型的气浮机它的使用范围也是不同的.

首次开机操作流程

- 1、先向污水池内投加石灰粉或者碱片,开启污水泵使石灰粉或者碱片与污水充分混合均匀,用酸碱试纸检测PH值(酸碱度),PH=8-9为**.
- 2、两种药品搅拌好,聚合氯化铝投加量每立方约15kg,搅拌5分钟,聚丙烯酰胺投加量每立方约0.5kg,搅拌15分钟,各种药品的投加量根据污水的清洁度和经验随时改变,原则是出水清澈透明.
- 3、开启电控柜的总开关,检查各个电器原件是否正常.
- 4、检查各搅拌电机和水泵的润滑情况,酌情添加润滑油.
- 5、首先开启开启气浮机时,先开启高压泵,全开进水阀门和出水阀门,待高压泵运转正常后,慢慢关闭出水阀门,并且随时观察压力表,调节到压力为0.35—0.45mpa之间.气浮机经多次运行后,无需调节进、出口阀门,只需开启高压泵就可以.
- 6、高压泵开启后必须正常运转5分钟后,气浮池内出现乳白色液体时,才打开污水泵,同时打开聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的加药泵,加药阀门的开启程度根据经验调节,以出水清澈透明为**状态.再打开机械过滤罐的电机开关,经过气浮机处理后的清水经过过滤罐内的滤料层,处理后的清水进入清水池.
- 7、气浮机槽内的污泥层达到厚度时,打开刮泥板的电机.
- 8、调节出水板,调节气浮槽里的水位,使浮渣能顺利被刮泥板刮到集泥槽里排走.
- 9、出水达到要求后,保证药品的供应.

