

车载15千瓦三相柴油发电机380V

产品名称	车载15千瓦三相柴油发电机380V
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-1600TSI 功率:12KW 电压:380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

车载15千瓦三相柴油发电机380V 欧洲狮静音柴油发电机具有结构紧凑、功率存储大、运行稳定，调速性能好、排放低、可靠性高等优点，发动机维修期限过10000小时以上，得到市场的一致认可。欧洲狮机组的设计、出产和测试等一整套工艺流程完全符合GB/T2820-97的国家标准，其电力可靠、性能稳定，在极其恶劣的环境下也能提供正稳定可靠的电力。

柴油机技术保养制度

为了降低各零部件的磨损，预防故障的发生，延长柴油机的使用寿命，用户有必要

建立柴油机技术保养制度。制度建立后还应规范操作人员严格执行。这样才能为提高柴油机运行的可靠性、经济性和充分发挥其潜力提供有力的保证。

型号 GT-1600TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：15KW

备用功率 (KW)：16KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V92

活塞排量(ml)：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250*650*760（带轮子高度：890）

净重（kg）：295

备注：图片仅供参考 请以实物为准

欧洲狮静音柴油发电机组是采用这种方式起自我保护作用的。传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是机组本身的控制系统。当达到或过这个限定值时控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，柴油发电机组是采用这种方式起自我保护作用的。上海睫曼有限公司是一家出产与销售汽油发电机、柴油发电机、数码变频发电机的厂家，无论功率的大小都有，只要您需要，上海欧洲狮可以提供合适的发电机组！

尽量不要长时间高功率在环境差的情况下运行发电机组，要每一段时间进行检查。长时间运行柴油发电机组，内燃机也容易出故障。专家建议长时间高功率运行柴油发电机组后一定要注意对内燃机进行全面

的检查,因为长时间高功率运行柴油发电机组后内燃机容易出现安全隐患和故障。