

格宾石笼网厂家河床加固石笼网挡土墙

产品名称	格宾石笼网厂家河床加固石笼网挡土墙
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	2.20/平方米
规格参数	产品名称:格宾石笼网 适用场所:水库河道 作用:加固护堤
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川成都格宾石笼网厂家，铅丝石笼网，石笼网挡土墙，石笼网成都厂家，河道加固格宾网箱，六角石笼网成都厂家，电焊石笼网箱，加筋石笼网等。

高尔凡丝石笼网厂家。

合金钢丝网兜石笼用于河道截流垫底加糙。其主要包括网体，网体展开后为蝶状网面，沿网体边缘收口，网体内设有相互连接的多边形网眼，网眼边长从网心到网边缘外逐渐增大，在网体底部的设有加强筋。网眼为六边形。本装置在用于截流时可将抛投石料置于网兜内进行抛投，在增加渠底部粗糙度的同时，提高抛投料的稳定性，减少流失，拆除时可每个网兜可整体拆除，降低了拆除成本和难度。

石笼网是指用重型六角网作的箱型网笼，因此有称之为“石笼网或者石笼网网箱”，欧洲也叫格宾网箱,石笼网箱。石笼网箱在施工现场经石头填充，构成具有柔性、透水性及整体性的结构，如挡墙、河道衬砌、堰等支挡的防冲蚀工程。石笼网由间隔1米的隔板（双绞合六边形金属网片）分成若干单元格，为了加强石笼网箱结构的强度，所有的面网板边端均采用直径粗的钢丝。控制和引导河流及洪水泄洪坝和导流坝岩崩防护防止水水土流失大桥保护固土结构海滨防御工程港口工程挡土墙道路防护。石笼网的网还可以制作成三角形、梯形的，这样的石笼网网堆砌的堤坝，斜面在一个平面上。石笼网，很多时候是用于水利工程的挡墙使用，石笼网挡墙是由在0.5米-1.0米的石笼网网箱堆砌而成的挡土墙。石笼网箱挡墙主要用于陡峭的山坡，作用是治理泥石流，防止山体滑坡，以及公路、铁路的路基防护等等。

之所以使用石笼网箱，是因为石笼网箱具有的生态功能。在防护体表层略洒一些泥土，即可进行绿化，由于石块与石块之间充满了空隙，空隙容纳了土壤，有利于植物根系的发育，营造良好的生态环境。即使不洒泥土，随着时间的推移，石块之间的空隙也会沉寂泥土，这样会长出一些草本类植物，形成自然的生态环境

参数 (1) 孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm、90*110mm
其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

(2) 丝径：石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝 1.网丝的范围在2mm-4mm
2.边丝一般大于网丝，比网丝粗0.5-1.0mm 3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多

(3) 钢丝拉力：不小于38kg/m² 380N/mm (4) 表面处理

1.电镀锌。上锌量为10g/m²。防腐性差 2.热镀锌。上锌量可达到300g/m²。防腐性较强

3.高尔凡（锌铝合金）。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性

包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强

(1) 隔断：在石笼网的长的方向上每一米加上一个隔断 (2) 尺寸：可根据标准定做

(3) 孔径、丝径所对照的