

代理科思创PC LQ2687 镜片应用

产品名称	代理科思创PC LQ2687 镜片应用
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

光学级PC 超强抗紫外线PC我司长期供应Makrolon/德国拜耳/Bayer光学级PC 超强抗紫外线PC系列,价格实惠,欢迎洽谈选购! 光学级PC 超强抗紫外线PC LQ-2687性能:透明,中等粘度,易脱模,抗紫外线,UV400,光学应用。PC LQ 2687物性:密度1.20G/CM3,溶脂流率(300 C/1.20KG) 13.0CM3/10MIN,收缩率0.60-0.80%,球压硬度(R) 116mpa,悬臂梁缺口冲击度(3.18mm) 80.0KJ/M2,热变形温度(6.35mm) ,0.451MPA-135 ,8MPA-123 ,透射率,89.0%。PC LQ 2687用途:镜头,眼镜,安全设备,光学应用。光学级PC 超强抗紫外线PC LQ-2647性能:透明,中等粘度,易脱模,抗紫外线。光学应用。PC LQ-2647物性:密度1.20G/CM3,溶脂流率(300C/1.20KG) 13.0CM3/10MIN,收缩率0.60-0.80%,球压硬度(R) 116mpa,悬臂梁缺口冲击度(3.18mm) 80.0KJ/M2,热变形温度(6.35mm),0.45MPA-135 ,1.8MPA-123 ,透射率,89.0%。PC LQ-2647用途:镜头,眼镜,光学应用,安全设备。光学级PC 超强抗紫外线PC LQ-3187性能:透明,高粘度,易脱模,抗紫外线。UV400,光学应用。PC LQ 3187物性:密度1.20G/CM3,溶脂流率(300 C/1.20KG) 6.50CM3/10MIN,收缩率0.60-0.80%,洛氏硬度(R) 120,悬臂梁缺口冲击度(3.18mm) 90.0KJ/M2,热变形温度(6.35mm) ,0.45MPA-140 ,1.8MPA-130 ,透射率,89.0%。PC LQ 3187用途:镜头,眼镜。光学级PC 超强抗紫外线PC LQ-3147性能:透明,高粘度,抗紫外线。UV380,光学应用。PC LQ-3147物性:密度1.20G/CM3,溶脂流率(300C/1.20KG) 6.50CM3/10MIN,收缩率0.60-0.80%,洛氏硬度(R) 120,悬臂梁缺口冲击度(3.18mm) 854J/M,热变形温度(6.35mm) ,0.45MPA-139 ,1.8MPA-125 ,透射率,89.0%。光学级PC 超强抗紫外线PC LQ-2847/1006性能:透明,中等粘度,抗紫外线。UV380,光学应用。PC LQ-2847物性:密度1.20G/CM3,溶脂流率(300 C/1.20KG) 11.0CM3/10MIN,收缩率0.60-0.80%,洛氏硬度(R) 120,悬臂梁缺口冲击度(3.18mm) 854J/M,热变形温度(6.35mm) ,0.45MPA-136 ,1.8MPA-129 ,透射率,89.0%。本公司长期现货供应Makrolon/Bayer/德国科思创 PC ,型号全齐,价格有优势,随货提供物性表,SGS报告,UL认证,ROHS认证,黄卡。