

G941J电动衬胶隔膜阀

产品名称	G941J电动衬胶隔膜阀
公司名称	嘉兴市科科阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤金海公里3369号
联系电话	021-60890717

产品详情

【嘉兴市科科阀门有限公司隔膜阀系列】 G6K41J气动隔膜阀G41J国标衬胶隔膜阀G41F46衬氟衬胶隔膜阀 G81F不锈钢隔膜阀G941J电动隔膜阀G49J三通隔膜阀G45J直通式隔膜阀G81X手动隔膜阀G11W内螺纹隔膜阀GM真空隔膜阀G46J直流式衬胶隔膜阀塑G41F料隔膜阀EG41J英标衬胶隔膜阀G6B41J气动衬胶隔膜阀G41F46国标衬氟隔膜阀EG41F46英标衬氟隔膜阀G941J电动衬胶隔膜阀G941F46电动衬氟隔膜阀

一、用途

用途：本阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质，阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体管路。

适用温度： 85 、 100 、 120 、 150 （按照衬里和隔膜材料）压力等级：PN0.6、1.0、1.6

二、材料

阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 阀盖：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 衬里：无衬里、橡胶
隔膜：橡胶 阀瓣：铸铁 阀杆：碳钢、不锈钢 手轮：铸铁

三、测试

衬里层：电火花检测 试验与检验按GB/T13297标准 公称压力：PN（Mpa） 阀体：PN_i 1.5 密封：PN_i 1.1

四、特点

- 结构特点：隔膜阀是一种特殊形式的截断阀；
- 1、弹性密封的开闭件，确保没有内漏；
 - 2、流线型的流道，使得压力损失小；
 - 3、没有填料函，因此没有外漏；
 - 4、阀体与盖被中间隔膜隔开，使得隔膜上方的阀盖，阀杆等零件不受介质侵蚀；
 - 5、隔膜可更换，维护费用低；
 - 6、衬里材料的多样性，可适用于各种介质，并具有良好的耐腐蚀性