

上海阀门

产品名称	上海阀门
公司名称	上海沪工阀门运城销售处
价格	780.00/台
规格参数	
公司地址	运城市机场路豪德市场1区3街56-58号
联系电话	18803598755

产品详情

【产品特点】

- 1、在各种阀门中，球阀的流动阻力最小，全径球阀打开时，球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径，介质几乎可以毫无损失的流过
- 2、球阀旋转90°即可全关全开，启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻，便于管道安装

【性能参数】

型号	Q41F-16C Q41F-25C	Q41F-16P Q41F-25P	
工作压力 (MPa)	1.6~2.5		
适用温度 ()	180		
适用介质	水、蒸汽、油品	弱腐蚀性介质	
材料	阀体、阀盖	碳素钢铸钢	铬镍系不锈钢
	球体、阀杆	铬/铬镍/铬镍钼系不锈钢	铬镍系不锈钢
	密封圈	柔性石墨垫圈/316 + 柔性石墨垫圈	

PN1.6MPa 主要连接尺寸及重量

公称通径DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	140	150	165	180	200	220	250	280	320	360	400
H	59	63	75	85	95	107	142	152	178	252	272	342
W	130	130	160	180	230	230	400	400	650	1050	1050	1410
Wt(Kg)	2.5	3	5	6	7	10	15	19	33	58	93	160

PN2.5MPa 主要连接尺寸及重量

公称通径DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	140	150	165	180	200	220	250	320	400	400	550
H	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272	342	345
W	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100	1500	1500
Wt(Kg)	2.5	3	5	6	7.5	10	15	20	33	60	93	175

PN4.0MPa 主要连接尺寸及重量

公称通径DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	140	150	180	200	220	250	280	320	400	400	400
H	59	63	75	85	95	107	142	152	178	252	272	342
W	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100	1500	1500
Wt(Kg)	3	4	5	7	9	12	18	28	46	75	106	190

PN6.4MPa 主要连接尺寸及重量

公称通径DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	165	190	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660
H	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272	305	398
W	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100	1500	1800
Wt(Kg)	6.5	7	8	12	14	18	28	40	65	98	140	250

PN10MPa 主要连接尺寸及重量

公称通径DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	165	190	216	229	241	292	330	356	432	508	559	660
H	59	63	75	97	107	142	152	178	252	272	305	398
W	130	130	160	230	230	400	400	700	1100	1100	1500	1800
Wt(Kg)	6.5	7	10	15	18	25	32	46	75			