

美标卡套式软密封旋塞阀

产品名称	美标卡套式软密封旋塞阀
公司名称	嘉兴市科科阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤金海公里3369号
联系电话	021-60890717

产品详情

一、产品[旋塞阀]的详细资料：

产品名称：法兰卡套式旋塞阀

产品特点：平衡阀是一种具有特殊功能的阀门。通过安装平衡阀可以将系统的总水量控制在合理的范围内,从而克服 " 流量大，小温差 " 的不合理运行工况。还可以有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。

【嘉兴市科科阀门有限公司旋塞阀系列】旋塞阀X43W-10、三通旋塞阀X44W-10、铸铁旋塞阀X43T-10Z、铸钢旋塞阀X43H-10C、不锈钢旋塞阀X43W-10P、法兰式卡套旋塞阀X43F-150Lb、四通旋塞阀X45W-10、提升式旋塞阀、偏心半旋塞阀、清管阀等。阀门材质有：不锈钢、铸钢、碳钢、304、316、等。阀门规格:DN15-DN300。压力:0.6-32.0Mpa。驱动方式可采用手动、电动、气动装置。标准：国标GB HB、美标API ANSI、日标JIS、德标DIN。

适用介质：油品、水、蒸汽等

应用：旋塞阀广泛地应用于油田开采、输送和精练设备中，同时也广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。

其他技术参数备注：1旋塞阀价格由口径、材质、压力的不同而异，恕不公布价格！

2连接形式：法兰、丝扣（内螺纹）3传动方式：手动，蜗轮

4口径从DN15-DN150；压力从1.0MPA-32MPA；温度-40 -450

5材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢；

压力	公称通径		尺寸 (mm)					

	(in)	(mm)	D	D1	D2	L	H	d0	b-f
150 LB	1/2	15	89	60.5	35	108	110	150	12-2
	3/4	20	98	70	43	117	115	150	12-2
	1	25	108	79.5	51	127	115	180	12-2
	1 1/4	32	117	89	64	140	135	270	13-2
	1 1/2	40	127	98.5	73	165	140	280	15-2
	2	50	152	120.5	92	178	150	300	16-2
	2 1/2	65	178	139.5	105	190	165	350	18-2
	3	80	190	152.5	127	203	180	400	19-2
	4	100	229	190.5	157	229	380	—	24-2
	5	125	254	216	186	254	460	—	25-2
	6	150	279	241.5	216	267	520	—	27-2
	8	200	343	298.5	270	292	580	—	30-2