ZMK-127自动无压风门,电控气动矿用平衡风门

产品名称	ZMK-127自动无压风门,电控气动矿用平衡风门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1360.00/套
规格参数	电压:127V 材质:钢制 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

ZMK-127自动无压风门,电控气动矿用平衡风门;

技术参数

- 1)额定气压:0.3~0.7MPa。根据现场风压大小,调整系统压力,确保风门开启关闭速度适中。
- 2)开闭动作时间:10~30秒,时间可调,不得出现风门开闭速度过快、风门互拍或与煤壁碰撞等问题。
- 3) 开关门方式:按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。
- 4)闭锁:具有气动闭锁功能,同时只能打开一道风门。
- 5) 泄压功能: 当系统出现故障时候,可将气控系统泄压,手动开启风门。
- 6)推力要求:大于300Kg。
- 7) 气缸尺寸: SC100mm×600mm。(参考选项)
- 8) 开闭传感器: DC24V
- 9) 语音报警器: DC12V

气动单轨吊车风门,矿用全自动单轨吊风门,应用于行驶单轨吊车的巷道,设计之初原始状态是为了防止单轨吊车巷道的风流短路,是采用的隔板性质的,每当单轨吊车行驶过来的时候,就用人工把堵在巷道的隔板拿开,等单轨吊车过去后再用人工安置好,有时候风压大的巷道根本就不容易拆隔板,而且费时费力,操作笨拙,存在安全隐患;后来有了无压风门的出现,就给单轨吊车巷道带来了福音,聪明的设计师实际出可以行驶单轨吊车的风门。